

HAE412

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΡΑΓΑΣ ΜΕ ΟΡΑΤΕΣ ΕΠΑΦΕΣ 4X125A

Technische Merkmale

Σχεδιασμός

Τύπος εντολής	Μικρή περιστροφική λαβή
Αριθμός πόλων	4 P
Πόλοι	4 P
Τύπος περίπτωσης	Ολοκληρωμένη συσκευή

Λειτουργίες

Διακόπτης αναστροφής	όχι

Εντολή και σήμανση

Ενσωματωμένη μονάδα κινητήρα	όχι

Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Ονομαστική τάση λειτουργίας Ue	380 / 415 V

Τάση

Ονομαστική τάσης μόνωσης	800 V
Αντοχή σε κρουστική υπέρταση	8000 V

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα σε AC21 κατηγορία B	125 A
Ονομαστικό ρεύμα	125 A
Ρεύμα βραχυκυκλώματος με GI-gG ασφάλειες	65 kA
Ονομαστικό ρεύμα αντοχής βραχέως χρόνου 1s Icw	4 kA
Αποδεκτό ονομαστικό ρεύμα σε AC22 κατηγορία B	125 A
Ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας σε AC23 κατηγορία A	125 A
Ένταση ρεύματος σε AC23 κατηγορία B	125 A

Ισχύς

Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα In	18,4 W
Απώλεια ισχύος ανά πόλο σε ονομαστικό ρεύμα In	4,6 W

Κάλυμμα, πόρτα

Δυνατότητα κλειδώματος	ναι

Συνθήκες σύνδεσης

Διατομή σύνδεσης για δύσκαμπτο καλώδιο:	70mm²
Είδος σύνδεσης	με βίδα

Εξοπλισμός

Διαθέσιμο πλάτος για τη σύνδεση μόνωσης	95 mm²
Προαιρετικός έλεγχος με μοτέρ	όχι

Πρότυπα

-	IEC 60947-3
Ευρωπαϊκή οδηγία WEEE	Το αφορά

Ασφάλεια

Δείκτης προστασίας IP	IP20

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-20…70 °C