



KD303M

ΜΠΑΡΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 3 ΘΕΡΜΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

Technische Merkmale

Σχεδιασμός

Αριθμός πόλων 3 P

Συμβατότητα

Προορίζεται για συμβατούς κωδικούς Motor starter

Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Ονομαστική τάση λειτουργίας U_e 230 / 400 V

Τάση

Μέγιστη τάση λειτουργίας 400 V

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα 63 A

Υλικά, φινιρίσμα, χρώματα

Χρώμα γκρι

Διαστάσεις

Μήκος 132 mm

Βήμα 17,8 mm

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Κατάλληλο για συσκευή με βοηθητικό εξάρτημα ναι

Συνθήκες σύνδεσης

Διατομή σύνδεσης για δύσκαμπτο καλώδιο: 10mm²

Κατάλληλο για προϊόν με μάρα ουδετέρου όχι

Είδος ακροδέκτη δικαλωτή μπάρα

Είδος σύνδεσης με βίδα

Πρότυπα

Ευρωπαϊκή οδηγία WEEE Το αφορά

Ασφάλεια

Δείκτης προστασίας IP IP20

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας -25...55 °C

Αποθήκευση / θερμοκρασίας μεταφοράς -25...80 °C

Μονωμένο ναι