



HR510

ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΤΟΡΟΕΙΔΗ ΠΥΡΗΝΑ 30mA-10A 0-3SEC 1ΕΞ. PRE ALARM 50%

Technische Merkmale

Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Ονομαστική τάση λειτουργίας U_e	230 V
-----------------------------------	-------

Τάση

Μέγιστη τάση λειτουργίας	276 V
--------------------------	-------

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα διαρροής	30 mA / 100 mA / 300 mA / 500 mA / 1 A / 3 A / 10 A
Τοροειδείς πυρήνες: Επιτρέπεται η υπερφόρωση	30kA / 100ms

Ισχύς

Ισχύς που έχει καταναλωθεί	5 VA
----------------------------	------

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Ροπή σύσφιξης	1,7Nm
---------------	-------

Συνθήκες σύνδεσης

Διατομή σύνδεσης για εύκαμπτο καλώδιο	1 / 2,5mm ²
Διατομή σύνδεσης για δύσκαμπτο καλώδιο:	1,5 / 4mm ²
Τμήμα σύνδεσης με εύκαμπτο καλώδιο για τη μέτρηση	1 / 2,5 mm ²

Ρυθμίσεις

Χρόνος καθυστέρησης διαφορικής προστασίας	0 / 0,1 / 0,3 / 0,4 / 0,5 / 1 / 3 s
---	-------------------------------------

Πρότυπα

Ευρωπαϊκή οδηγία WEEE	Το αφορά
-----------------------	----------

Ασφάλεια

Δείκτης προστασίας IP	IP30
Τύπος διαφορικής προστασίας	A

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-10...55 °C
Υψόμετρο	2000 m
Αποθήκευση / θερμοκρασίας μεταφοράς	-20...70 °C