HR441

ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ 0,03A-3A ΤΟΡΟΕΙΔΗ ΠΥΡΗΝΑ 35ΜΜ

Technische Merkmale

Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Ονομαστική τάση λειτουργίας Ue	230 V

Τάση

Μέγιστη τάση λειτουργίας	276 V
Αντοχή σε κρουστική υπέρταση	4 kV

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα διαρροής	30 mA / 100 mA / 300 mA / 500 mA / 1 A / 3 A
Τοροειδείς πυρήνες: Επιτρέπεται η υπερφόρωση	30kA / 100ms

Ισχύς

Ισχύς που έχει καταναλωθεί	10 VA

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Ροπή σύσφιξης	1Nm

Συνθήκες σύνδεσης

Διατομή σύνδεσης για εύκαμπτο καλώδιο	1 / 2,5mm²
Διατομή σύνδεσης για δύσκαμπτο καλώδιο:	1,5 / 4mm²
Τμήμα σύνδεσης με εύκαμπτο καλώδιο για τη μέτρηση	1 / 2,5 mm²

Ρυθμίσεις

Χρόνος καθυστέρησης διαφορικής προστασίας	0 / 0,1 / 0,3 / 0,5 / 0,75 / 1 s

Πρότυπα

Ευρωπαϊκή οδηγία RoHs	εθελοντική συμμόρφωση
Ευρωπαϊκή οδηγία WEEE	Το αφορά

Ασφάλεια

Δείκτης προστασίας IP	IP30
Τύπος διαφορικής προστασίας	A

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-10...55 °C
Υψόμετρο	2000 m
Αποθήκευση / θερμοκρασίας μεταφοράς	-20...70 °C