



HMX210

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ C 50KA 2X10A

Technische Merkmale

Σχεδιασμός

Αριθμός προστατευμένων πόλων	2
Αριθμός πόλων	2 P
Πόλοι	2 P
Καμπύλη	C

Λειτουργίες

Με διακοπή ουδετέρου	όχι
----------------------	-----

Συνδεσιμότητα

Ευθυγράμμιση των άνω τερματικών	Ευθυγραμμισμένα τερματικά
Ευθυγράμμιση των κάτω τερματικών	Ευθυγραμμισμένα τερματικά

Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Ικανότητα βραχυκυκλώματος	50 kA
Ονομαστική τάση λειτουργίας U_e	415 V
Είδος τάσης τροφοδοσίας	AC
Συχνότητα	50/60 Hz

Τάση

Ονομαστική τάσης μόνωσης	500 V
Αντοχή σε κρουστική υπέρταση	6000 V

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα	10 A
Ελάχιστη / μέγιστη τιμή της θερμικής λειτουργίας AC	1,05 / 1,3 In
Ονομαστικό ρεύμα στους -10°C σύμφωνα με IEC 60947	14,5 A
Ονομαστικό ρεύμα στους -15°C σύμφωνα με IEC 60947	14,98 A
Ονομαστικό ρεύμα στους -20°C σύμφωνα με IEC 60947	15,42 A
Ονομαστικό ρεύμα στους -25°C σύμφωνα με IEC 60947	15,85 A
Ονομαστικό ρεύμα στους -5°C σύμφωνα με IEC 60947	14,1 A
Ονομαστικό ρεύμα στους 0°C σύμφωνα με IEC 60947	13,66 A
Ονομαστικό ρεύμα στους 10°C σύμφωνα με IEC 60947	12,79 A
Ονομαστικό ρεύμα στους 150°C σύμφωνα με IEC 60947	12,35 A
Ονομαστικό ρεύμα στους -20°C σύμφωνα με IEC 60947	11,91 A
Ονομαστικό ρεύμα στους 25°C σύμφωνα με IEC 60947	11,47 A
Ονομαστικό ρεύμα στους 30°C σύμφωνα με IEC 60947	11,23 A
Ονομαστικό ρεύμα στους 35°C σύμφωνα με IEC 60947	10,6 A
Ονομαστικό ρεύμα στους 40°C σύμφωνα με IEC 60947	10 A
Ονομαστικό ρεύμα στους 45°C σύμφωνα με IEC 60947	9,72 A
Ονομαστικό ρεύμα στους 5°C σύμφωνα με IEC 60947	13,23 A
Ονομαστικό ρεύμα στους 50°C σύμφωνα με IEC 60947	9,28 A
Ονομαστικό ρεύμα στους 55°C σύμφωνα με IEC 60947	8,85 A
Ονομαστικό ρεύμα στους 60°C σύμφωνα με IEC 60947	8,41 A
Ονομαστικό ρεύμα στους 65°C σύμφωνα με IEC 60947	7,97 A
Ονομαστικό ρεύμα στους 70°C σύμφωνα με IEC 60947	7,53 A
Ικανότητα βραχυκυκλώματος για 1P στα 400V (EN 60947-2)	4,5 kA
Ικανότητα βραχυκυκλώματος για 1P στα 415V (EN 60947-2)	4,5 kA
Ικανότητα βραχυκυκλώματος κατά IEC 60947-2 (50Hz)	50 %
Ικανότητα διακοπής σε 230V NF EN 60947-2	50 kA
Ονομ. ικανότητα διακοπής μέγ. βραχυκυκλ. 240V (EN60947-2)	50 kA
Μέγιστη ικανότητα διακοπής Icu κάτω από 400V (IEC/EN 60947-2)	50 kA
Ονομ. ικανότητα διακοπής μέγ. βραχυκυκλ. 415V (EN60947-2)	50 kA

Συντελεστής διόρθωσης

Συντελεστής διόρθωσης για διαδοχική τοποθέτηση 2 αυτόματων ασφαλειών	1
Συντελεστής διόρθωσης για διαδοχική τοποθέτηση 3 αυτόματων ασφαλειών	0,95
Συντελεστής διόρθωσης του ρεύματος 4 - 5 συσκευές σε σειρά τοποθετημένες	0,9
Συντελεστής διόρθωσης του ρεύματος 6 συσκευές σε σειρά τοποθετημένες	0,85

Ισχύς

Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα In	4,47 W
Απώλεια ισχύος ανά πόλο σε ονομαστικό ρεύμα In	2,23 W

Αντοχή

Διάρκεια ζωής προϊόντος, ηλεκτρική αντοχή σε κύκλους λειτουργίας	4000
Αριθμός μηχανικών χειρισμών	20000

Διαστάσεις

Βάθος εγκατεστημένου προϊόντος	70 mm
Ύψος εγκατεστημένου προϊόντος	90 mm
Πλάτος εγκατεστημένου προϊόντος	53 mm

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τύπος σύνδεσεων	Με βίδα
Ροπή σύσφιξης	3,5 to 5Nm
Τύπος ασφάλισης για συσκευές ράγας	Πλαστικό
Τύπος κάτω σύνδεσης για συσκευές ράγας	Με βίδα
Δυνατότητα αφαίρεσης από πάνω	ναι
Αφαίρεση κάτω μέρους για συσκευές ράγας	ναι

Συνθήκες σύνδεσης

Διατομή σύνδεσης καλωδίου στην έξοδο με βίδα, για πολύκλωνο καλώδιο	1 / 50 mm ²
Διατομή σύνδεσης καλωδίου στην έξοδο με βίδα, για μονόκλωνο καλώδιο	1 / 70 mm ²
Διατομή σύνδεσης για εύκαμπτο καλώδιο	50mm ²
Διατομή σύνδεσης για δύσκαμπτο καλώδιο:	70mm ²
Ποσότητα επαφών Up	1 / 70 mm ²
Ποσότητα επαφών Up	1 / 50 mm ²
Διατομή μονόκλωνου αγωγού για άνω και κάτω θερματικές συνδέσεις	1 / 70 mm ²
Διατομή εύκαμπτου αγωγού για άνω και κάτω θερματικές συνδέσεις	1 / 50 mm ²
Είδος σύνδεσης	ακροδέκτες με σύστημα αντιστάθμισης σύσφιξης

Πρότυπα

-	IEC 60947-2
Ευρωπαϊκή οδηγία WEEE	Το αφορά

Ασφάλεια

Δείκτης προστασίας IP	IP20
-----------------------	------

Συνθήκες χρήσης

Βαθμός ρύπανσης σύμφωνα με IEC 60664 / IEC 60947-2	3
Κλάση περιορισμού I ² t	3
Υψόμετρο	2000 m
Προστασία από υγρασία	Για όλα τα κλίματα

Θερμοκρασία

Θερμοκρασία βαθμονόμησης	40 °C
--------------------------	-------