

MZ203



ΠΗΝΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΠΌ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 230-415V AC, 110V-130V DC

Technische Merkmale

Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Ονομαστική τάση λειτουργίας Ue	230 / 415 V
Είδος τάσης τροφοδοσίας	AC/DC
Συχνότητα	50/60 Hz

Τάση

Ονομαστική τάσης μόνωσης	4000 V
Τάση ελέγχου DC	110 / 130 V
Τάση εντολής AC	230 / 415 V
Ονομαστική τάση λειτουργίας σε DC	110 / 130 V

Ηλεκτρικό ρεύμα

Imin = f (U = 230 V AC)	14 mA
Imin=f(U=415V AC) για κύκλωμα ισχύος	32 mA

Ισχύς

Καταναλισκόμενη ισχύς ρεύματος εισόδου	15 VA
Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα In	25,3 W

Απόζευξη

Χρόνος απόκρισης κατά το άνοιγμα	200 ms

Διαστάσεις

Βάθος εγκατεστημένου προϊόντος	68 mm
Ύψος εγκατεστημένου προϊόντος	83 mm
Πλάτος εγκατεστημένου προϊόντος	18 mm

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Ροπή σύσφιξης	1,2Nm

Συνθήκες σύνδεσης

Διατομή σύνδεσης για εύκαμπτο καλώδιο	6mm²
Διατομή σύνδεσης για δύσκαμπτο καλώδιο:	10mm²

Πρότυπα

Ευρωπαϊκή οδηγία WEEE	Το αφορά

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-25…60 °C
Προστασία από υγρασία	95%
Αποθήκευση / θερμοκρασίας μεταφοράς	-40…80 °C