



MZ204



ΠΗΝΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 24-48V AC, 12V-48V DC

Technische Merkmale

Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Όνομαστική τάση λειτουργίας U_e	24 / 48 V
Είδος τάσης τροφοδοσίας	AC/DC
Συχνότητα	50/60 Hz

Τάση

Όνομαστική τάσης μόνωσης	4000 V
Τάση ελέγχου DC	12 / 48 V
Τάση εντολής AC	24 / 48 V
Όνομαστική τάση λειτουργίας σε DC	12 / 48 V

Ηλεκτρικό ρεύμα

$I_{min}=f(U=48V DC)$ για κύκλωμα ισχύος	0,55 A
--	--------

Ισχύς

Καταναλισκόμενη ισχύς ρεύματος εισόδου	27 VA
Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα I_n	24,3 W

Απόζευξη

Χρόνος απόκρισης κατά το άνοιγμα	200 ms
Τάση λειτουργίας / απόζευξη σε U_e	50 %

Διαστάσεις

Βάθος εγκατεστημένου προϊόντος	68 mm
Ύψος εγκατεστημένου προϊόντος	83 mm
Πλάτος εγκατεστημένου προϊόντος	18 mm

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Ροπή σύσφιξης	1,2Nm
---------------	-------

Συνθήκες σύνδεσης

Διατομή σύνδεσης για εύκαμπτο καλώδιο	6mm ²
Διατομή σύνδεσης για δύσκαμπτο καλώδιο:	10mm ²

Πρότυπα

Ευρωπαϊκή οδηγία WEEE	Το αφορά
-----------------------	----------

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-25...60 °C
Προστασία από υγρασία	95%
Αποθήκευση / θερμοκρασίας μεταφοράς	-40...80 °C