


EPN548



ΡΕΛΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟ 48V AC/24V DC, 4NO

Technische Merkmale

Λειτουργίες

Μέγιστη διάρκεια έναυσης	60 s

Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Ονομαστική τάση λειτουργίας Ue	250 / 400 V
Συχνότητα	50/60 Hz

Τάση

Ονομαστική τάσης μόνωσης	400 V
Τάση ελέγχου DC	24 V
Τάση εντολής AC	48 V

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ρεύμα επαφής διακόπτη σε ηρεμία	6 mA
Ονομαστικό ρεύμα	16 A

Ισχύς

Καταναλισκόμενη ισχύς ρεύματος εισόδου	55 VA
Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα In	4,8 W

Αντοχή

Ηλεκτρική αντοχή σε ονομαστικό φορτίο σε AC21 σε κύκλους λειτουργίας	150000
Αριθμός μηχανικών χειρισμών	500000

Διαστάσεις

Βάθος εγκατεστημένου προϊόντος	63 mm
Ύψος εγκατεστημένου προϊόντος	83 mm
Πλάτος εγκατεστημένου προϊόντος	35 mm

Έλεγχος λαμπτήρων CFL

Μέγιστο φορτίο με λαμπτήρες φθορισμού παράλληλα	900 VA

Έλεγχος λαμπτήρων πυράκτωσης

Μέγιστη ισχύς με λαμπτήρες πυράκτωσης:	1800 W

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Ροπή σύσφιξης	1,6Nm

Συνθήκες σύνδεσης

Διατομή σύνδεσης για εύκαμπτο καλώδιο	1 / 6mm²
Διατομή σύνδεσης για δύσκαμπτο καλώδιο:	1,5 / 10mm²
Αριθμός επαφών	4
Είδος επαφών	4NO
Είδος σύνδεσης	με βίδα

Εξοπλισμός

Τύπος ρελέ καστάνιας	Ηλεκτρομηχανικό

Πρότυπα

-	IEC/EN 60669-2
Ευρωπαϊκή οδηγία WEEE	Το αφορά

Ασφάλεια

Δείκτης προστασίας IP	IP20

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-5…40 °C
Αποθήκευση / θερμοκρασίας μεταφοράς	-40…80 °C