



ED192

## ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ 2 ΟΔΩΝ

### Technische Merkmale

#### Σχεδιασμός

Τρόπος στερέωσης ράγα DIN

#### Συνδεσιμότητα

Είδος εξόδου 1 μεταγωγική + 2NO

#### Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Συχνότητα 50 Hz

#### Τάση

Τάση εντολής AC 196 / 253 V

#### Ηλεκτρικό ρεύμα

Περιγραφή της ζώνης 1 Έξοδος 1

Περιγραφή της ζώνης 2 Έξοδος 2

#### Ισχύς

Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα  $I_n$  3,5 W

Ισχύς + απώλεια καλωδίου 3,5 W

#### Αντοχή

Διάρκεια ζωής προϊόντος, ηλεκτρική αντοχή σε κύκλους λειτουργίας 100000

#### Μέτρηση

Ανίχνευση διακοπής φορτίου Μετασχηματιστής έντασης

#### Τροφοδοσία

Τάση τροφοδοσίας 230V +10% / -15%

#### Διαστάσεις

Βάθος εγκατεστημένου προϊόντος 64 mm

Ύψος εγκατεστημένου προϊόντος 85 mm

Πλάτος εγκατεστημένου προϊόντος 53 mm

#### Ρυθμίσεις

Χρονοκαυστέρηση για την αποκοπή του φορτίου 0,5 / 2 s

#### Εξοπλισμός

Αριθμός εξόδων 2

Ποσότητα επαφών NO 1

Ποσότητα επαφών INV 1

Αριθμός καναλιών 2

**Ασφάλεια**

---

Δείκτης προστασίας IP	IP20
-----------------------	------

---

**Συνθήκες χρήσης**

---

Θερμοκρασία λειτουργίας	-5...40 °C
Αποθήκευση / θερμοκρασίας μεταφοράς	-40...80 °C

---