



ED193

ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ 3 ΟΔΩΝ

Technische Merkmale

Σχεδιασμός

Τρόπος στερέωσης ράγα DIN

Συνδεσιμότητα

Είδος εξόδου 1 μεταγωγική + 2NO

Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Συχνότητα 50 Hz

Τάση

Τάση εντολής AC 196 / 253 V

Ηλεκτρικό ρεύμα

Περιγραφή της ζώνης 1 Έξοδος 1

Περιγραφή της ζώνης 2 Έξοδος 2

Ισχύς

Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα I_n 3,5 W

Ισχύς + απώλεια καλωδίου 4 W

Αντοχή

Διάρκεια ζωής προϊόντος, ηλεκτρική αντοχή σε κύκλους λειτουργίας 100000

Μέτρηση

Ανίχνευση διακοπής φορτίου Μετασχηματιστής έντασης

Τροφοδοσία

Τάση τροφοδοσίας 230V +10% / -15%

Διαστάσεις

Βάθος εγκατεστημένου προϊόντος 64 mm

Ύψος εγκατεστημένου προϊόντος 85 mm

Πλάτος εγκατεστημένου προϊόντος 53 mm

Ρυθμίσεις

Χρονοκαθυστέρηση για την αποκοπή του φορτίου 0,5 / 2 s

Εξοπλισμός

Αριθμός εξόδων 3

Ποσότητα επαφών NO 2

Ποσότητα επαφών INV 1

Αριθμός καναλιών 3

Ασφάλεια

Δείκτης προστασίας IP	IP20
-----------------------	------

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-5...40 °C
Αποθήκευση / θερμοκρασίας μεταφοράς	-40...80 °C
