



SM250

## ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ 0-250Α ΜΕΣΩ Μ/Σ

### Technische Merkmale

#### Σχεδιασμός

Τρόπος στερέωσης	ράγα DIN
------------------	----------

#### Λειτουργίες

Βαθμός προστασίας	1.5%
-------------------	------

#### Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Συχνότητα	45/65 Hz
-----------	----------

#### Τάση

Ονομαστική τάσης μόνωσης	2000 V
--------------------------	--------

#### Ισχύς

Ισχύς που έχει καταναλωθεί	1,1 VA
----------------------------	--------

Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα $I_n$	1,1 W
---	-------

#### Διαστάσεις

Βάθος εγκατεστημένου προϊόντος	54 mm
--------------------------------	-------

Ύψος εγκατεστημένου προϊόντος	85 mm
-------------------------------	-------

Πλάτος εγκατεστημένου προϊόντος	70 mm
---------------------------------	-------

#### Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Έκδοση ράγας	ναι
--------------	-----

#### Συνθήκες σύνδεσης

Διατομή σύνδεσης για εύκαμπτο καλώδιο	1 / 6mm <sup>2</sup>
---------------------------------------	----------------------

Διατομή σύνδεσης για δύσκαμπτο καλώδιο:	1,5 / 10mm <sup>2</sup>
---	-------------------------

#### Ασφάλεια

Δείκτης προστασίας IP	IP20
-----------------------	------

#### Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-25...50 °C
-------------------------	-------------

Αποθήκευση / θερμοκρασίας μεταφοράς	-40...80 °C
-------------------------------------	-------------