



SM400

ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ 0-400Α ΜΕΣΩ Μ/Σ

Technische Merkmale

Σχεδιασμός

Τρόπος στερέωσης	ράγα DIN
------------------	----------

Λειτουργίες

Βαθμός προστασίας	1.5%
-------------------	------

Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Συχνότητα	45/65 Hz
-----------	----------

Τάση

Ονομαστική τάσης μόνωσης	2000 V
--------------------------	--------

Ισχύς

Ισχύς που έχει καταναλωθεί	1,1 VA
----------------------------	--------

Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα I_n	1,1 W
---	-------

Διαστάσεις

Βάθος εγκατεστημένου προϊόντος	54 mm
--------------------------------	-------

Ύψος εγκατεστημένου προϊόντος	85 mm
-------------------------------	-------

Πλάτος εγκατεστημένου προϊόντος	70 mm
---------------------------------	-------

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Έκδοση ράγας	ναι
--------------	-----

Συνθήκες σύνδεσης

Διατομή σύνδεσης για εύκαμπτο καλώδιο	1 / 6mm ²
---------------------------------------	----------------------

Διατομή σύνδεσης για δύσκαμπτο καλώδιο:	1,5 / 10mm ²
---	-------------------------

Ασφάλεια

Δείκτης προστασίας IP	IP20
-----------------------	------

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-25...50 °C
-------------------------	-------------

Αποθήκευση / θερμοκρασίας μεταφοράς	-40...80 °C
-------------------------------------	-------------