

EU100

ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΤΑΣΗΣ 1Φ ΜΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ

Technische Merkmale

Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Ονομαστική τάση λειτουργίας Ue	230 V
Συχνότητα	50/60 Hz

Ηλεκτρικό ρεύμα

Αποδεκτό ονομαστικό ρεύμα σε AC1	8 A

Ισχύς

Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα In	4 W

Μέτρηση

Εύρος μέτρησης τάσης	230 V

Τροφοδοσία

Τάση τροφοδοσίας	3N, 400/230 V

Διαστάσεις

Βάθος εγκατεστημένου προϊόντος	60 mm
Ύψος εγκατεστημένου προϊόντος	85 mm
Μήκος	64 mm
Πλάτος εγκατεστημένου προϊόντος	35 mm

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τρόπος στήριξης	ράγα DIN

Συνθήκες σύνδεσης

Διατομή σύνδεσης για εύκαμπτο καλώδιο	1 / 6mm²
Διατομή σύνδεσης για δύσκαμπτο καλώδιο:	1,5 / 10mm²
Είδος επαφών	1 μεταγωγική
Είδος σύνδεσης	με βίδα

Ρυθμίσεις

Delay OFF	200 s

Ασφάλεια

Δείκτης προστασίας IP	IP30

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-20…55 °C
Αποθήκευση / θερμοκρασίας μεταφοράς	-40…70 °C