

EH716

ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ 72x72 24h ΜΕ ΕΦΕΔΡΕΙΑ - 48V DC/110-230V AC

Technische Merkmale

Σχεδιασμός

Τρόπος στερέωσης	επίτοιχη τοποθέτηση

Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Ονομαστική τάση λειτουργίας Ue	110 / 230 V
Συχνότητα	50/60 Hz

Διαστάσεις

Βάθος εγκατεστημένου προϊόντος	45 mm
Ύψος εγκατεστημένου προϊόντος	72 mm
Διαστάσεις	72 x 72 x 48,5
Πλάτος εγκατεστημένου προϊόντος	72 mm

Έλεγχος λαμπτήρων πυράκτωσης

Μέγιστη ισχύς με λαμπτήρες πυράκτωσης:	1000 W

Συνθήκες σύνδεσης

Διατομή σύνδεσης για εύκαμπτο καλώδιο	1 / 6mm²
Διατομή σύνδεσης για δύσκαμπτο καλώδιο:	1 / 6mm²
Αριθμός επαφών	1
Είδος επαφών	1 μεταγωγική
Είδος σύνδεσης	με βίδα

Ρυθμίσεις

Αλλαγή θερινής / χειμερινής ώρας	Χειροκίνητα
Ελάχιστος χρόνος διακοπής	10 mn
Είδος προγραμματισμού	αναλογικός
Κύκλος προγραμματισμού	24ώρες

Εξοπλισμός

Αριθμός καναλιών	1
Εφεδρεία απώλειας τάσης	120h

Χρήση

Τύπος	Ημερήσιος

Ασφάλεια

Δείκτης προστασίας IP	IP20

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-10…50 °C
Ακρίβεια λειτουργίας	6 mn / χρόνο
Αποθήκευση / θερμοκρασίας μεταφοράς	-10…60 °C