



EVN012



IP20

## ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΡΑΓΑΣ 60W LED COMFORT

Technische Merkmale

### Σχεδιασμός

Τύπος εντολής	Μπουτόν
Τρόπος στερέωσης	ράγα DIN

### Λειτουργίες

- Επιλογή επιθυμητών λειτουργιών άνεσης (1-4) μέσω του διακόπτη επιλογής

### Εντολή και σήμανση

- Με μπουτόν ρύθμισης για αναγνώριση του φορτίου και LED ένδειξης κατάστασης RGB

### Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Ονομαστική τάση λειτουργίας $U_e$	230 V
Συχνότητα	50/60 Hz

### Τάση

Τάση λειτουργίας	230 V~ +10%/-15%
------------------	------------------

### Ασφάλεια ηλεκτρική

Ασφάλεια τήξεως	με ηλεκτρονική προστασία βραχυκυκλώματος και υπερφόρτισης
-----------------	---

### Μήκος

Μέγιστη απόσταση ανάμεσα σε δύο διακόπτες	50 mm
---	-------

### Ισχύς

Ντιμαριζόμενοι μηχανικοί μετασχηματιστές	300 VA
Μέγιστο φορτίο λαμπτήρων αλογόνου 230V	300 W
Ισχύς που έχει καταναλωθεί	2,1 W
Κατανάλωση ισχύος (λειτουργία)	2,1 W
Ισχύς λαμπτήρα πυράκτωσης	300 W
Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα $I_n$	0,2 W
Συμβατικοί μετασχηματιστές	300 VA
Ηλεκτρονικοί μετασχηματιστές	300 W

### Κάλυμμα, πόρτα

Κάλυμμα επιφάνειας	Άλλο
--------------------	------

### Υλικά, φινιρίσμα, χρώματα

Χρώμα RAL	RAL 9001 - Cream
Εμφάνιση επιφάνειας	ματ

**Διαστάσεις**

Βάθος εγκατεστημένου προϊόντος	65 mm
Ύψος εγκατεστημένου προϊόντος	90 mm
Ύψος εγκατάστασης	0 / 1000 m
Πλάτος εγκατεστημένου προϊόντος	17,5 mm
Πλάτος εξαρτήματος ράγας πίνακα	1 modules

**Έλεγχος λαμπτήρων CFL**

Ντιμαριζόμενοι λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας	60 W
Ισχύς CFL με ενσωματωμένο ballast	60 W

**Έλεγχος λαμπτήρων LED**

Ποσότητα ντιμαριζόμενων λαμπτήρων LED 230V	8
Μέγιστος αριθμός λαμπτήρων LED/CFL	8
Λαμπτήρες LED dimmable 230 V	60 W
Ισχύς LED	60 W

**Έλεγχος λαμπτήρων πυράκτωσης**

Μέγιστη ισχύς με λαμπτήρες πυράκτωσης:	300 W
230V λαμπτήρες πυράκτωσης και αλογόνου	300 W

**Εγκατάσταση, τοποθέτηση**

Είδος στερέωσης	Με νύχια
Τρόπος στήριξης	ράγα DIN
Τρόπος εγκατάστασης	για τοποθέτηση σε ράγα DIN

**Συνθήκες σύνδεσης**

Διατομή σύνδεσης για εύκαμπτο καλώδιο	1,5 / 6mm <sup>2</sup>
Διατομή σύνδεσης για δύσκαμπτο καλώδιο:	1,5 / 6mm <sup>2</sup>
Είδος φορτίου	universal
Διατομή αγωγού (εύκαμπτου)	1,5...6 mm <sup>2</sup>
Διατομή αγωγού (μονόκλωνου)	1,5...6 mm <sup>2</sup>
Σύνδεση	Σύνδεση για φωτιζόμενα (max. mA) ή κλασικά μπουτόν με βίδα
Είδος σύνδεσης	με βίδα
- με βιδωτούς ακροδέκτες	

**Καλώδιο**

Μήκος καλωδίου στο φορτίο	50 m
---------------------------	------

**Εξοπλισμός**

Είδος ρυθμιστή φωτισμού	ναι
- Αυτόματη ανίχνευση φορτίου	

**Ασφάλεια**

Δείκτης προστασίας IP	IP20
Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)	όχι

**Συνθήκες χρήσης**

Θερμοκρασία λειτουργίας	-10...45 °C
Αποθήκευση / θερμοκρασίας μεταφοράς	-25...70 °C

**Οδηγίες**

Κείμενο πληροφοριών	Μόνο για χρήση με dimmable λαμπτήρες!
---------------------	---------------------------------------