



TEHALIT LF ΚΑΝΑΛΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 33x20mm 2 ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Technische Merkmale

Σχεδιασμός

Τρόπος στερέωσης διάτρητο στο κάτω μέρος

Συνδεσιμότητα

Σύνδεσμος καναλιού χωρίς συρόμενες προεκτάσεις

Χωρητικότητα

Μέγιστος αριθμός καλωδίων (Ø 11 mm, πλήρωση 50%) 2

Μέγιστος αριθμός καλωδίων (Ø 11 mm, 50% πλήρωση) 2

Κάλυμμα, πόρτα

Σχήμα καλύμματος προσυναρμολογημένο

Υλικά, φινιρίσμα, χρώματα

Χρώμα λευκό

Χρώμα RAL RAL 9010 - Pure white

Υλικό PVC

Ομάδα υλικών Πλαστικό

Είδος επεξεργασίας της επιφάνειας Ακατέργαστο

Διάφανο όχι

Διαστάσεις

Ύψος καναλιού 20 mm

Μήκος 2000 mm

Πλάτος καναλιού 33 mm

Οριζόντια απόσταση μεταξύ οπών στήριξης 125 mm

Κάθετη απόσταση μεταξύ οπών στήριξης 14 mm

Καλώδιο

Εσωτερική/ ωφέλιμη διατομή 420 mm²

Εξοπλισμός

Αριθμός των σταθερών διαχωριστικών 1

Αριθμός τμημάτων 2

Πρότυπα

Εγκρίσεις EN50085-2-1

Ευρωπαϊκή οδηγία RoHs εθελοντική συμμόρφωση

Ασφάλεια

Δείκτης προστασίας IP IP30

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) όχι

Αντοχή στην κρούση IK07

LF2003609010



Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-5...60 °C
-------------------------	------------

Θερμοκρασία

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	-5...65 °C
---------------------------	------------
