



L50603

ΑΣΦΑΛΕΙΟΑΠΟΖΕΥΚΤΗΣ L38 - 1P+N 1 ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ

Technische Merkmale

Σχεδιασμός

Αριθμός πόλων	2 P
Πόλοι	1P+N

Εντολή και σήμανση

Ένδειξη	Όχι
---------	-----

Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Ονομαστική τάση λειτουργίας U_e	400 V
Συχνότητα	50 Hz

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα	32 A
Ονομαστικό ρεύμα ασφαλειοθήκης	2 / 4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 16 / 20 / 25 / 32 A

Συντελεστής διόρθωσης

Συντελεστής διόρθωσης του αποδεκτού ρεύματος > 10 φάσεις	0,7
Συντελεστής διόρθωσης του ρεύματος 1 - 3 συσκευές σε σειρά τοποθετημένες	1
Συντελεστής διόρθωσης του αποδεκτού ρεύματος 4 - 6 φάσεις	0,9
Συντελεστής διόρθωσης του ρεύματος 7 - 9 συσκευές σε σειρά τοποθετημένες	0,85
Συντελεστής διόρθωσης του αποδεκτού ρεύματος στους 40 ° C	0,9
Συντελεστής διόρθωσης του αποδεκτού ρεύματος στους 50 ° C	0,8
Συντελεστής διόρθωσης του αποδεκτού ρεύματος στους 20 ° C	1
Συντελεστής διόρθωσης του αποδεκτού ρεύματος στους 30 ° C	0,95

Ασφάλεια ηλεκτρική

Χαρακτηριστική ασφάλειας	gG
Μέγεθος ασφάλειας τήξεως (A)	10.3 x 38

Αντοχή

Αριθμός μηχανικών χειρισμών	5000
-----------------------------	------

Διαστάσεις

Βάθος εγκατεστημένου προϊόντος	75 mm
Ύψος εγκατεστημένου προϊόντος	77 mm
Πλάτος εγκατεστημένου προϊόντος	17,5 mm

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Ροπή σύσφιξης	1,8Nm
---------------	-------

Συνθήκες σύνδεσης

Διατομή σύνδεσης για εύκαμπτο καλώδιο	10mm ²
Διατομή σύνδεσης για δύσκαμπτο καλώδιο:	16mm ²

Ασφάλεια

Δείκτης προστασίας IP	IP20
-----------------------	------

Συνθήκες χρήσης

Αποθήκευση / θερμοκρασίας μεταφοράς	-25...80 °C
-------------------------------------	-------------