



TEHALIT VK-FLEX ΚΑΝΑΛΙ ΔΙΑΤΡΗΤΟ 15X11 250MM

Technische Merkmale

Σχεδιασμός

Εύκαμπτος ναι

Ρύθμιση

Κατασκευή πλευρικού τοιχώματος Διάτρητο

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ανθεκτικό σε ερπυσμό ναι

Κάλυμμα, πόρτα

Σχήμα καλύμματος Χωρίς

Υλικά, φινίρισμα, χρώματα

Χρώμα ανοιχτό γκρι

Υλικό πολυαμίδιο (PA)

Ομάδα υλικών Πλαστικό

Είδος επεξεργασίας της επιφάνειας Ακατέργαστο

Διαστάσεις

Ύψος καναλιού 10 mm

Μήκος 250 mm

Πλάτος καναλιού 10 mm

Πλάτος εγκοπής 8 mm

Πλάτος γλώσσας 4,5 mm

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Είδος στερέωσης διάτρηση στο κάτω μέρος

Καλώδιο

Αριθμός καλωδίων 1,5mm²- 40% ποσοστό πλήρωσης 8

Εσωτερική/ ωφέλιμη διατομή 100 mm²

Αριθμός καλωδίων 2,5mm²- 40% ποσοστό πλήρωσης 5

Αριθμός καλωδίων 1,0mm²- 40% ποσοστό πλήρωσης 10

Πρότυπα

Ευρωπαϊκή οδηγία RoHs εθελοντική συμμόρφωση

UL 94 V0

Ασφάλεια

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) ναι

Θερμοκρασία

Θερμοκρασία περιβάλλοντος -25...90 °C

M5690

