



## TEHALIT VK-FLEX ΚΑΝΑΛΙ ΔΙΑΤΡΗΤΟ 21X33 500MM

### Technische Merkmale

#### Σχεδιασμός

|           |     |
|-----------|-----|
| Εύκαμπτος | ναι |
|-----------|-----|

#### Ρύθμιση

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Κατασκευή πλευρικού τοιχώματος | Διάτρητο |
|--------------------------------|----------|

#### Ηλεκτρικό ρεύμα

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Ανθεκτικό σε ερπυσμό | ναι |
|----------------------|-----|

#### Κάλυμμα, πόρτα

|                  |       |
|------------------|-------|
| Σχήμα καλύμματος | Χωρίς |
|------------------|-------|

#### Υλικά, φινίρισμα, χρώματα

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Χρώμα                             | ανοιχτό γκρι    |
| Υλικό                             | πολυαμίδιο (PA) |
| Ομάδα υλικών                      | Πλαστικό        |
| Είδος επεξεργασίας της επιφάνειας | Ακατέργαστο     |

#### Διαστάσεις

|                |        |
|----------------|--------|
| Μήκος          | 500 mm |
| Πλάτος εγκοπής | 8 mm   |
| Πλάτος γλώσσας | 4,5 mm |

#### Εγκατάσταση, τοποθέτηση

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Είδος στερέωσης | διάτρηση στο κάτω μέρος |
|-----------------|-------------------------|

#### Καλώδιο

|                                                            |                     |
|------------------------------------------------------------|---------------------|
| Αριθμός καλωδίων 1,5mm <sup>2</sup> - 40% ποσοστό πλήρωσης | 18                  |
| Εσωτερική/ ωφέλιμη διατομή                                 | 154 mm <sup>2</sup> |
| Αριθμός καλωδίων 2,5mm <sup>2</sup> - 40% ποσοστό πλήρωσης | 13                  |
| Αριθμός καλωδίων 1,0mm <sup>2</sup> - 40% ποσοστό πλήρωσης | 20                  |

#### Πρότυπα

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Ευρωπαϊκή οδηγία RoHS | εθελοντική συμμόρφωση |
| UL 94                 | V0                    |

#### Ασφάλεια

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) | ναι |
|----------------------------------|-----|

#### Θερμοκρασία

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος | -25...90 °C |
|---------------------------|-------------|

M5691

