



WDW100

IP20

DOMOVEA ΚΟΥΤΙ ΗΜΙΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ ΟΘΟΝΗΣ WDI100/101

Technische Merkmale

Σχεδιασμός

Τρόπος στερέωσης	χωνευτή τοποθέτηση
------------------	--------------------

Λειτουργίες

Λειτουργία αφής	όχι
-----------------	-----

Εντολή και σήμανση

- χειρισμός λειτουργίας μίας επιφάνειας ή δύο, ανάλογα με το λογισμικό οπτικοποίησης, δομή σελίδας χωρίς βαθμίδες και κύλιση με slide και swipe

Συνδεσιμότητα

Σύνδεση	Περιλαμβάνεται καλώδιο RJ45
---------	-----------------------------

Μέτρηση

Ποσότητα επαφών Relative-humidity-without-condensation	10...90 %
--	-----------

Οθόνη

Οθόνη ενδείξεων	όχι
-----------------	-----

Υλικά, φινιρίσμα, χρώματα

Χρώμα RAL	RAL 7016 - Anthracite grey
Υλικό	ατσάλι
Υλικό	Μέταλλο

Διαστάσεις

Ανοιγμα οπής στην γυψοσανίδα (Π x Υ x Β)	260 x 177 x 64 mm
--	-------------------

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τρόπος εγκατάστασης	για χωνευτή τοποθέτηση και τοπποθέτηση σε γυψοσανίδα, για κάθετη και οριζόντια τοποθέτηση
---------------------	---

Πεδίο εφαρμογής

- με μικρόφωνο και ηχείο με αποτροπή ηχούς

Εξοπλισμός

Είδος interface	άλλο
Πεδίο κειμένου	όχι
- ο φωτισμός της οθόνης μπορεί να ενεργοποιηθεί αυτόματα με αισθητήρα φωτεινότητας	
- αθόρυβη και μεγάλης διάρκειας απαγωγή θερμότητας χωρίς ανεμιστήρα	

Ασφάλεια

Δείκτης προστασίας IP	IP20
- με κάλυμμα καθαρισμού	

Συνθήκες χρήσης

Αποθήκευση / θερμοκρασίας μεταφοράς	-20...60 °C
-------------------------------------	-------------

Ταυτοποίηση

Σύσταση	άλλο
Βασική σειρά	KNX