



80960329



IP20

Β.ΠΛΑΚΙΔΙΟ KNX ΕΝΣΩΜΑΤ. BUS COUPLER LED ΔΙΠΛΟ Q.1/Q.3 ΛΕΥΚΟ

Technische Merkmale

Σχεδιασμός

Τρόπος στερέωσης

χωνευτή τοποθέτηση

Λειτουργίες

- λειτουργία για χειροκίνητη διακοπή των αυτόματων λειτουργιών που έχουν ήδη ενεργοποιηθεί

Εντολή και σήμανση

- ρυθμιζόμενες περιοχές λειτουργίας σαν χειρισμός ενός ή δύο σημείων
- με μπουτόν προγραμματισμού και κόκκινο LED προγραμματισμού

Τάση

Τάση λειτουργίας μέσω bus

21...32 V DC

Ισχύς

Κατανάλωση ισχύος KNX

≈ 108 mW

Κάμερα

- Για αποθήκευση έως 3 πλήκτρων προγραμματισμού

Υλικά, φινίρισμα, χρώματα

Χρώμα σειράς

λευκό

Χρώμα RAL

RAL 9010 - Pure white

Υλικό/ επεξεργασία

βαμμένο

Υλικό

θερμοπλαστικό

Εμφάνιση επιφάνειας

βελούδινο

Είδος επεξεργασίας της επιφάνειας

βαμμένο

Διαστάσεις

Υψος

58 mm

Συνθήκες σύνδεσης

- με ενσωματωμένο προσαρμοστή bus
- σύνδεση bus μέσω ακροδεκτών σύνδεσης

Ρυθμίσεις

Υποστηριζόμενες λειτουργίες

system, easy

Εξοπλισμός

- με ενσωματωμένο βομβητή για την ακουστική αναγνώριση της συσκευής

Χρήση

Στοιχείο διαφοροποίησης 2-πωλήσεις

με διάφανη ένδειξη

Ασφάλεια

Δείκτης προστασίας IP

IP20

- με προστασία αποσυναρμολόγισης

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας

-5...45 °C

Αποθήκευση / Θερμοκρασίας μεταφοράς

-20...70 °C (η αποθήκευση στους > 45 ° C μειώνει τη διάρκεια ζωής)

- ενσωματωμένος αισθητήρας θερμοκρασίας με έξοδο της μετρούμενης τιμής σε αντικείμενο επικοινωνίας

Ταυτοποίηση

Επεξεργασία/εφαρμογή

συστήματα λειτουργίας KNX

Οικογένεια προϊόντος

είδος προϊόντος: μπουτόν αφής

Βασική σειρά

KNX - Berker Q.1/Q.3

Σειρά

KNX, Berker Q.1