


80040002

°C

IP20

easy

Β.ΧΩΝΕΥΤΟΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΗΣ (BUS COUPLER) KNX ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ

Technische Merkmale

Σχεδιασμός

Τρόπος στερέωσης	χωνευτή τοποθέτηση

Εντολή και σήμανση

- με φωτιζόμενο μπουτόν προγραμματισμού

Συνδεσιμότητα

Interface	σαν διασύνδεση ανάμεσα στη μονάδα χρήστη KNX και στη γραμμή bus

Τάση

Τάση λειτουργίας μέσω bus	21…32 V DC

Ηλεκτρικό ρεύμα

Κατανάλωση ρεύματος bus (μετάδοση δεδομένων)	≈ 10 mA

Υλικά, φινίρισμα, χρώματα

Υλικό	Πλαστικό / μέταλλο

Διαστάσεις

Βάθος εγκατάστασης	32 mm
Διάμετρος	70,8 mm

Έλεγχος λαμπτήρων LED

LED	με κόκκινο LED προγραμματισμού

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τρόπος εγκατάστασης	με νύχια στήριξης

Συνθήκες σύνδεσης

Αριθμός επαφών	4

- σύνδεση bus μέσω ακροδεκτών σύνδεσης

Ρυθμίσεις

Υποστηριζόμενες λειτουργίες	system, easy

Εξοπλισμός

Είδος προϊόντος:	είδος προϊόντος: μονάδα προσαρμοστή bus

- με ενσωματωμένο βομβητή για την ακουστική αναγνώριση της συσκευής

Χρήση

Στοιχείο διαφοροποίησης 3-πωλήσεις	Εξωτερικός αισθητήρας θερμοκρασίας

Ασφάλεια

Δείκτης προστασίας IP	IP20
Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)	όχι
- με κάλυμμα προστασίας από την σκόνη για interface (AST)	

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-5…45 °C
Αποθήκευση / θερμοκρασίας μεταφοράς	-20…70 °C (η αποθήκευση στους > 45 ° C μειώνει τη διάρκεια ζωής)
- επιπρόσθετη υποδοχή για σύνδεση εξωτερικού αισθητηρίου θερμοκρασίας	

Ταυτοποίηση

Επεξεργασία/εφαρμογή	μονάδες συστήματος KNX
Οικογένεια προϊόντος	είδος προϊόντος: εξαρτήματα συστήματος
Βασική σειρά	KNX
Σειρά	KNX, Serie 1930