



TR131A



IP30

QL ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ KNX (MEDIA COUPLER)

Technische Merkmale

Σχεδιασμός

Τρόπος στερέωσης	επίτοιχη τοποθέτηση
------------------	---------------------

Εντολή και σήμανση

- ένδειξη κατάστασης χρησιμοποιώντας οθόνη LED 2 κόκκινων ψηφίων

Συνδεσιμότητα

Πρωτόκολλο ασύρματης επικοινωνίας	KNX ασύρματο
Κατηγορία δέκτη	2

Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Συχνότητα	868,3 MHz
-----------	-----------

Τάση

Τάση λειτουργίας μέσω bus	30 V DC
---------------------------	---------

Συχνότητα

Συχνότητα μετάδοσης	868 MHz
Συχνότητα εκπομπής ασυρμάτου	868,3 MHz

Ισχύς

Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα In	2 W
Ισχύς εκπομπής ασύρματου	< 25 mW

Υλικά, φινιρίσμα, χρώματα

Χρώμα	λευκό
Χρώμα RAL	RAL 9010 - Pure white

Διαστάσεις

Διαστάσεις	203 x 77 x 26,5 mm
------------	--------------------

Συνθήκες σύνδεσης

Είδος σύνδεσης στο bus	κλέμμα κόκκινη μαύρη TG008
Αριθμός συνδέσεων εξόδων ασύρματων καναλιών	max. 512
- σύνδεση bus μέσω ακροδεκτών σύνδεσης	

Ρυθμίσεις

- Προγραμματίζοντας από το ETS, οι ασύρματες KNX συσκευές παρέχουν μεγάλο εύρος λειτουργιών

Πεδίο εφαρμογής

- με διάτρητο περίβλημα, δεματικά και ακροδέκτες σύνδεσης

Εξοπλισμός

Αριθμός συνδέσεων εισόδων ασύρματων καναλιών	max. 512
--	----------

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	0...45 °C
- χαμηλές απαιτήσεις ενέργειας σε ηρεμία	

Οδηγίες

Κείμενο πληροφοριών	Κατά τον προγραμματισμό: σε καθαρά ασύρματα KNX συστήματα, το επίτοιχο ασύρματο KNX/TP gateway μπορεί να αφαιρεθεί και μετά την παραμετροποίηση.
---------------------	--