



TYF130



ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ KNX (LINE COUPLER)

Technische Merkmale

Σχεδιασμός

Σύστημα bus	bus EIB
Τρόπος στερέωσης	ράγα DIN

Λειτουργίες

- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ενισχυτής γραμμής

Εντολή και σήμανση

- με μπουτόν προγραμματισμού και κόκκινο LED προγραμματισμού

Συνδεσιμότητα

Ασύρματο σύστημα	όχι
Σύστημα LON	όχι
Σύστημα Powernet	όχι

Τάση

Τάση λειτουργίας μέσω bus	21...32 V DC
Τροφοδοσία τάσης συστήματος	30V DC μέσω Bus

Ισχύς

Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα In	0,5 W
--	-------

Διαστάσεις

Πλάτος εξαρτήματος ράγας πίνακα	2 modules
---------------------------------	-----------

Έλεγχος λαμπτήρων LED

LED	με 2 κίτρινα LED μεταφοράς δεδομένων για κύρια δευτερεύουσα γραμμή, με πράσινο LED λειτουργίας, κόκκινο LED προγραμματισμού και κόκκινο LED διάγνωσης
-----	---

Συνθήκες σύνδεσης

Είδος σύνδεσης στο bus	κλέμμα κόκκινη μαύρη TG008
- με ενσωματωμένο προσαρμοστή bus - σύνδεση γραμμής μέσω τερματικού σύνδεσης - σύνδεση bus μέσω ακροδεκτών σύνδεσης	

Ρυθμίσεις

Υποστηριζόμενες λειτουργίες	system, easy
-----------------------------	--------------

Ασφάλεια

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)	όχι
----------------------------------	-----

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-5...45 °C
-------------------------	------------

Ταυτοποίηση

Βασική σειρά

KNX