

TXA112

IP20

ΤΡΟΦΟΔ/ΚΟ KNX 30V DC 640mA

Technische Merkmale

Σχεδιασμός

Σύστημα bus	bus EIB
Τρόπος στερέωσης	ράγα DIN

Συνδεσιμότητα

Γραμμές bus	1
- μία έξοδος 640mA, συμπεριλαμβανομένου πηνίου	

Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Συχνότητα	50/60 Hz

Τάση

Τάση εξόδου	30V DC
Τάση εξόδου	28...32 V
Εξομαλυμένη τάση εξόδου (συνεχής)	30V +/- 2V

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ρεύμα εξόδου	max. 640 mA
Ρεύμα εξόδου	640 mA

Ασφάλεια ηλεκτρική

Ασφάλεια τήξεως	με ηλεκτρονική προστασία βραχυκυκλώματος και υπερφόρτισης

Ισχύς

Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα In	15 W

Υλικά, φινίρισμα, χρώματα

Χρώμα	γκρι
Χρώμα RAL	RAL 7035 - Light grey

Διαστάσεις

Βάθος εγκατεστημένου προϊόντος	64 mm
Ύψος εγκατεστημένου προϊόντος	90 mm
Μήκος	64 mm
Πλάτος εγκατεστημένου προϊόντος	72 mm
Πλάτος εξαρτήματος ράγας πίνακα	4 modules

Έλεγχος λαμπτήρων LED

LED	με ένα πράσινο LED για να δείχνει την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, με κόκκινο LED για την ένδειξη βραχυκυκλώματος και προστασία υπερφόρτωσης ανά έξοδο

Συνθήκες σύνδεσης

Διατομή σύνδεσης για εύκαμπτο καλώδιο	0,75 / 2,5mm²
Διατομή σύνδεσης για δύσκαμπτο καλώδιο:	0,75 / 2.5mm²
Διατομή αγωγού (εύκαμπτου)	0,75…2,5 mm²
Διατομή αγωγού (μονόκλωνου)	0,75…2,5 mm²
Σύνδεση	απαιτείτε αγωγός γείωσης
Είδος σύνδεσης	ταχείας σύνδεσης
- Με QuickConnect plug-in τερματικά	

Εξοπλισμός

Αριθμός εξόδων	1

Χρήση

Στοιχείο διαφοροποίησης 1-πωλήσεις	με ετικέτα

Ασφάλεια

Δείκτης προστασίας IP	IP20

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-5…45 °C
Αποθήκευση / θερμοκρασίας μεταφοράς	-20…70 °C