

TXA114

IP20

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ KNX 2 ΕΞΟΔΩΝ (320mA+ 640mA) ΧΩΡΙΣ ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗ

Technische Merkmale

Σχεδιασμός

Σύστημα bus	bus EIB
Τρόπος στερέωσης	ράγα DIN

Συνδεσιμότητα

Γραμμές bus	1

- μια έξοδος DC 30 V, 320 mA συμπ. τσοκ
- μία έξοδος 24V, 640mA

Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Συχνότητα	50/60 Hz

Τάση

Τάση εξόδου	24V+30V
Τάση εξόδου	28...32 V

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ρεύμα εξόδου	max. 960 mA
Ρεύμα εξόδου	320 mA

Ασφάλεια ηλεκτρική

Ασφάλεια τήξεως	με ηλεκτρονική προστασία βραχυκυκλώματος και υπερφόρτισης

Ισχύς

Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα In	4,4 W

Υλικά, φινίρισμα, χρώματα

Χρώμα RAL	RAL 7035 - Light grey

Διαστάσεις

Βάθος εγκατεστημένου προϊόντος	64 mm
Ύψος εγκατεστημένου προϊόντος	90 mm
Μήκος	64 mm
Πλάτος εγκατεστημένου προϊόντος	72 mm
Πλάτος εξαρτήματος ράγας πίνακα	4 modules

Έλεγχος λαμπτήρων LED

LED	με πράσινο LED για την ένδειξη της παροχής τάσης ανά έξοδο, με κόκκινο LED για την ένδειξη βραχυκυκλώματος και προστασία υπερφόρτωσης ανά έξοδο

Συνθήκες σύνδεσης

Διατομή σύνδεσης για εύκαμπτο καλώδιο	0,75 / 2,5mm²
Διατομή σύνδεσης για δύσκαμπτο καλώδιο:	0,75 / 2.5mm²
Διατομή αγωγού (εύκαμπτου)	0,75…2,5 mm²
Διατομή αγωγού (μονόκλωνου)	0,75…2,5 mm²
Σύνδεση	απαιτείτε αγωγός γείωσης
- Με QuickConnect plug-in τερματικά	

Χρήση

Στοιχείο διαφοροποίησης 1-πωλήσεις	με ετικέτα

Ασφάλεια

Δείκτης προστασίας IP	IP20

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-5…45 °C
Αποθήκευση / θερμοκρασίας μεταφοράς	-20…70 °C