

TXA207C

Technische Merkmale

Σχεδιασμός

Σύστημα bus	bus EIB
Τρόπος στερέωσης	ράγα DIN

Λειτουργίες

- Κατάλληλο για την εναλλαγή διαφόρων εξωτερικών αγωγών

Εντολή και σήμανση

Ένδειξη	ναι

Συνδεσιμότητα

Ασύρματο σύστημα	όχι
Σύστημα LON	όχι
Σύστημα Powernet	όχι

Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Ονομαστική τάση λειτουργίας Ue	230 V
Ονομαστικό ρεύμα	16 A

Τάση

Τάση λειτουργίας μέσω bus	21…32 V DC
Τάση εξόδου	230 V~
Τροφοδοσία τάσης συστήματος	30V DC μέσω Bus

Ηλεκτρικό ρεύμα

Μέγιστο ρεύμα διέλευσης	16 A
Ονομαστικό ρεύμα	16 A

Ισχύς

Μέγιστη ισχύς με ηλεκτρονικούς μετασχηματιστές	1200 W
Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα In	15 W
Ισχύς εξόδου	2300 W
Μέγιστη ισχύς διακοπής	14375 W

Υλικά, φινίρισμα, χρώματα

Χρώμα	γκρι

Έλεγχος λαμπτήρων CFL

Μέγιστη ισχύος για λαμπτήρες φθορισμού, σε διπλή σειρά	20 x 36 W

Έλεγχος λαμπτήρων πυράκτωσης

Μέγιστη ισχύς με λαμπτήρες πυράκτωσης:	2300 W

Συνθήκες σύνδεσης

Διατομή σύνδεσης για εύκαμπτο καλώδιο	0,75 / 2,5mm²
Διατομή σύνδεσης για δύσκαμπτο καλώδιο:	0,75 / 2.5mm²
Είδος επαφών	10NO
Είδος σύνδεσης	ταχείας σύνδεσης

- με ενσωματωμένο προσαρμοστή bus
- σύνδεση bus μέσω ακροδεκτών σύνδεσης

Πεδίο εφαρμογής

Περιλαμβάνεται bus κλέμα	ναι

Εξοπλισμός

Αριθμός εξόδων	10
Αμφίδρομη ασύρματη συχνότητα	όχι
Δυνατότητα επέκτασης στοιχείων	όχι

Ασφάλεια

Δείκτης προστασίας IP	IP20

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	0…45 °C
Αποθήκευση / θερμοκρασίας μεταφοράς	-20…70 °C

Ταυτοποίηση

Βασική σειρά	KNX