



ΤΧΑ022



## ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ KNX 2 ΚΑΝΑΛΙΩΝ

Technische Merkmale

### Σχεδιασμός

Σύστημα bus bus EIB

### Λειτουργίες

- λειτουργίες π.χ. λειτουργία on/off , ρύθμισης φωτισμού, ρολών, σενάρια, θέρμανση, τρόποι λειτουργίας, ημερομηνία, ώρα

### Εντολή και σήμανση

- Οθόνη LCD  
- με μπουτόν

### Συνδεσιμότητα

Ασύρματο σύστημα	όχι
Σύστημα LON	όχι
Σύστημα Powernet	όχι

### Τάση

Τάση λειτουργίας μέσω bus	21...32 V DC
Τροφοδοσία τάσης συστήματος	30V DC μέσω Bus

### Ηλεκτρικό ρεύμα

Κατανάλωση bus 4 mA

### Ισχύς

Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα In	0,3 W
Ισχύς + απώλεια καλωδίου	1 W

### Μπαταρία

Εφεδρεία μπαταρίας λιθίου (έτη) ≈ 5

### Υλικά, φινιρίσμα, χρώματα

Χρώμα RAL RAL 7035 - Light grey

### Διαστάσεις

Βάθος εγκατεστημένου προϊόντος	97 mm
Ύψος εγκατεστημένου προϊόντος	85 mm
Μήκος	97 mm
Πλάτος εγκατεστημένου προϊόντος	36 mm
Πλάτος εξαρτήματος ράγας πίνακα	2 modules

**Συνθήκες σύνδεσης**

Διατομή αγωγού (εύκαμπτου)	1,5...10 mm <sup>2</sup>
Διατομή αγωγού (μονόκλωνου)	1...6 mm <sup>2</sup>
Είδος σύνδεσης	με βίδα
- με ενσωματωμένο προσαρμοστή bus	
- με βιδωτούς ακροδέκτες	
- σύνδεση bus μέσω ακροδεκτών σύνδεσης	

**Ρυθμίσεις**

Υποστηριζόμενες λειτουργίες	system, easy
Αλλαγή θερινής / χειμερινής ώρας	Αυτόματα
Ελάχιστος χρόνος διακοπής	1 mn
Είδος προγραμματισμού	ψηφιακός

**Πεδίο εφαρμογής**

Περιλαμβάνεται bus κλέμα	ναί
--------------------------	-----

**Εξοπλισμός**

Αριθμός εξόδων	2
Αριθμός καναλιών	2
Εφεδρεία απώλειας τάσης	μπαταρία λιθίου

**Χρήση**

Τύπος	εβδομαδιαίος
Στοιχείο διαφοροποίησης 1-πωλήσεις	με καπάκι
Στοιχείο διαφοροποίησης 2-πωλήσεις	με οθόνη
Στοιχείο διαφοροποίησης 3-πωλήσεις	με ενσωματωμένο προσαρμοστή bus

**Ασφάλεια**

Δείκτης προστασίας IP	IP20
- με κλειδί προγραμματισμού	

**Συνθήκες χρήσης**

Θερμοκρασία λειτουργίας	0...45 °C
Αποθήκευση / θερμοκρασίας μεταφοράς	-20...70 °C

**Ταυτοποίηση**

Βασική σειρά	KNX
--------------	-----