


75441383

IP20

B.ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ CO2 KNX ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ S.1/B.3/B.7

Technische Merkmale

Σχεδιασμός

Τρόπος στερέωσης	χωνευτή τοποθέτηση

Λειτουργίες

Τρόπος λειτουργίας	τρόποι λειτουργίας: άνεση, αναμονή, νυχτερινή λειτουργία, αντιπαγωτική προστασία

- λειτουργίες δυαδικών εισόδων: έλεγχος on/off, ρύθμιση φωτισμού, έλεγχος ρολών και επέκταση μπουτόν σεναρίου
- οι δυαδικές είσοδοι μπορούν να κλειδωθούν κατά τη λειτουργία

Εντολή και σήμανση

- με μπουτόν προγραμματισμού και κόκκινο LED προγραμματισμού

Συνδεσιμότητα

- με 2 ανεξάρτητες δυαδικές εισόδους για ψυχρές επαφές

Τάση

Τάση λειτουργίας μέσω bus	21…32 V DC

Ηλεκτρικό ρεύμα

Κατανάλωση ρεύματος bus (μετάδοση δεδομένων)	12,5 mA

Μέτρηση

Εύρος μέτρησης CO2	0 / 0,2 %

Ανίχνευση

- μπορούν να ρυθμιστούν μέχρι 4 τιμές ορίων για το επίπεδο CO2
- συγκρίνει την θερμοκρασία χώρου με τη θερμοκρασία ρύθμισης
- μπορούν να ρυθμιστούν μέχρι 2 τιμές ορίων υγρασίας

Υλικά, φινίρισμα, χρώματα

Χρώμα RAL	RAL 9006 - White aluminium
Υλικό	Πλαστικό / μέταλλο
Εμφάνιση επιφάνειας	ματ
Είδος επεξεργασίας της επιφάνειας	Βαμμένο

Διαστάσεις

Ύψος εγκατάστασης	1,5 m

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τρόπος εγκατάστασης	χωρίς νύχια στήριξης

Συνθήκες σύνδεσης

- Τερματικό μπλοκ με βιδωτούς ακροδέκτες για ψηφιακές εισόδους
- σύνδεση bus μέσω ακροδεκτών σύνδεσης

Καλώδιο

Μήκος δυαδικού καλωδίου	5 m

Ρυθμίσεις

Υποστηριζόμενες λειτουργίες	system

Εξοπλισμός

Είδος προϊόντος:	είδος προϊόντος:θερμοστάτης

- δυνατή θέρμανση ή ψύξη σε 2 βαθμίδες
- για λειτουργία ψύξης ή θέρμανσης
- για μεμονωμένο έλεγχο δωματίου

Χρήση

Στοιχείο διαφοροποίησης 3-πωλήσεις	με ενσωματωμένο προσαρμοστή μέσου

Ασφάλεια

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)	όχι

- με προστασία αποσυναρμολόγισης

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-5…45 °C
Ενεργειακή κλάση	IV (2%)

- αποστέλλεται ένα σήμα συναγερμού όταν ανιχνεύεται το σημείο δρόσου για την αποφυγή δημιουργίας μούχλας πχ σε ψυχόμενες οροφές

Θερμοκρασία

Γραμμικό εύρος μέτρησης θερμοκρασίας	-5…45 °C

Ταυτοποίηση

Επεξεργασία/εφαρμογή	αισθητήρες KNX
Οικογένεια προϊόντος	είδος προϊόντος: θέρμανση, αερισμός και κλιματισμός
Βασική σειρά	KNX - Berker S.1/B.3/B.7
Σειρά	KNX, Berker S.1, Berker B.7

Οδηγίες

Κείμενο πληροφοριών	Σύσταση: χρησιμοποιήστε βαθύ κουτί.