



## TEHALIT LF ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΓΩΝΙΑ 60X60

### Technische Merkmale

#### Σχεδιασμός

|                  |                                        |
|------------------|----------------------------------------|
| Τρόπος στερέωσης | Παραμένει στη θέση του χάρη στο καπάκι |
|------------------|----------------------------------------|

#### Συμβατότητα

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Συμβατότητα προϊόντος | LF, LFF |
|-----------------------|---------|

#### Συνδεσιμότητα

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Σύνδεσμος καναλιού | χωρίς συρόμενες προεκτάσεις |
|--------------------|-----------------------------|

#### Κάλυμμα, πόρτα

|                    |   |
|--------------------|---|
| Κάλυμμα με softlip | - |
|--------------------|---|

#### Υλικά, φινίρισμα, χρώματα

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Χρώμα                             | λευκό                 |
| Χρώμα RAL                         | RAL 9010 - Pure white |
| Υλικό                             | PVC                   |
| Ομάδα υλικών                      | Πλαστικό              |
| Είδος επεξεργασίας της επιφάνειας | Ακατέργαστο           |

#### Διαστάσεις

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Ύψος καναλιού   | 60 mm |
| Πλάτος καναλιού | 60 mm |

#### Ρυθμίσεις

|              |      |
|--------------|------|
| Εύρος γωνίας | 90 ° |
|--------------|------|

#### Εξαρτήματα που περιλαμβάνονται

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Ρύθμιση παρελκόμενου εξαρτήματος | Μορφοποιημένο |
|----------------------------------|---------------|

#### Πρότυπα

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Ευρωπαϊκή οδηγία RoHs | εθελοντική συμμόρφωση |
|-----------------------|-----------------------|

#### Ασφάλεια

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) | όχι  |
| Αντοχή στην κρούση               | IK07 |

#### Συνθήκες χρήσης

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -5...60 °C |
|-------------------------|------------|

#### Θερμοκρασία

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος | -5...65 °C |
|---------------------------|------------|

M54419010