



4040



Β.ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΤΡΙΠΛΗ ΚΑΘΕΤΗ ΜΠΕΖ

Technische Merkmale

Σχεδιασμός

Σχέδιο	σύμφωνα με DIN 49440
Τρόπος στερέωσης	επίτοιχη τοποθέτηση

Ρύθμιση

- με κοίλη βάση

Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Όνομαστική τάση	250 V
Όνομαστική τάση	250 V AC
Συχνότητα	50/60 Hz
Όνομαστικό ρεύμα	16 A

Ηλεκτρικό ρεύμα

Όνομαστικό ρεύμα	16 A
------------------	------

Κάλυμμα, πόρτα

Κάλυμμα	Πλήρες περίβλημα
---------	------------------

Υλικά, φινίρισμα, χρώματα

Χρώμα ανεξάρτητο από τις γραμμές σχεδιασμού	Μπεζ
Χρώμα	λευκό
Χρώμα	λευκό
Χρώμα RAL	RAL 1013 - Oyster white
Υλικό	Duroplastic
Εμφάνιση επιφάνειας	γυαλιστερό

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τρόπος εγκατάστασης	για κάθετη και οριζόντια τοποθέτηση, για σύσφιξη βιδών
- προ εγκοπή για είσοδο στο άνω, κάτω και πλαϊνό τμήμα	

Συνθήκες σύνδεσης

Διατομή αγωγού	1...2,5 mm ²
Ακροδέκτες σύνδεσης	σύμφωνα με IEC 60884-1
- με βιδωτούς ακροδέκτες	

Χρήση

Στοιχείο διαφοροποίησης 3-πωλήσεις	με βιδωτούς ακροδέκτες
------------------------------------	------------------------

Ασφάλεια

Αντοχή σε κρούση IK	02
Δείκτης προστασίας IP	IP20
- χωρίς προστασία επαφών	

Ταυτοποίηση

Επεξεργασία/εφαρμογή

εγκατάσταση σε στεγνή επιφάνεια

Βασική σειρά

Επίτοιχης τοποθέτησης