



LF6019009010



## TEHALIT LF ΚΑΝΑΛΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 190x60mm

Technische Merkmale

### Σχεδιασμός

Τρόπος στερέωσης διατρητο στο κάτω μέρος

### Συνδεσιμότητα

Σύνδεσμος καναλιού διαθέτει 2 συρόμενες προεκτάσεις

### Χωρητικότητα

Μέγιστος αριθμός καλωδίων (Ø 11 mm, πλήρωση 50%) 38

Μέγιστος αριθμός καλωδίων (Ø 11 mm, 50% πλήρωση) 38

### Κάλυμμα, πόρτα

Σχήμα καλύμματος χαλαρό

### Υλικά, φινίρισμα, χρώματα

Χρώμα λευκό

Χρώμα RAL RAL 9010 - Pure white

Υλικό PVC

Ομάδα υλικών Πλαστικό

Είδος επεξεργασίας της επιφάνειας Ακατέργαστο

Διάφανο όχι

### Διαστάσεις

Ύψος καναλιού 60 mm

Μήκος 2000 mm

Πλάτος καναλιού 190 mm

Οριζόντια απόσταση μεταξύ οπών στήριξης 125 mm

Κάθετη απόσταση μεταξύ οπών στήριξης 110 mm

### Καλώδιο

Εσωτερική/ ωφέλιμη διατομή 9060 mm<sup>2</sup>

### Εξοπλισμός

Βάση στήριξης κουμπωτών διαχωριστικών 3

Αριθμός τμημάτων 1 / 4

Στηρίγματα καλωδίου (εντός καναλιού) ανά μέτρο 2

### Πρότυπα

Εγκρίσεις EN50085-2-1

Ευρωπαϊκή οδηγία RoHS εθελοντική συμμόρφωση

**Ασφάλεια**

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| Δείκτης προστασίας IP            | IP30 |
| Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) | όχι  |
| Αντοχή στην κρούση               | IK07 |

**Συνθήκες χρήσης**

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -5...60 °C |
|-------------------------|------------|

**Θερμοκρασία**

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος | -5...65 °C |
|---------------------------|------------|