



B.ΜΠΟΥΤΟΝ KNX 2 ΕΝΤΟΛΩΝ Κ.1 ΛΕΥΚΟ

Technische Merkmale

Σχεδιασμός

Τρόπος στερέωσης

χωνευτή τοποθέτηση

80161770



IP20

Λειτουργίες

Με ελεγκτή θερμοκρασίας χώρου

- λειτουργία για κειροκίνητη διακοπή των αυτόματων λειτουργιών που έχουν ήδη ενεργοποιηθεί

Εντολή και σήμανση

Με ένδειξη LED

Αριθμός μπουτόν

- ρυθμιζόμενες περιοχές λειτουργίας σαν κειρισμός ενός ή δύο σημείων

Ηλεκτρικό ρεύμα

Κατανάλωση ρεύματος bus (μετάδοση δεδομένων)

max. 20 mA

Ισχύς

Κατανάλωση ισχύος KNX

≈ 150 mW

Μέτρηση

- αποστολή μεγέθους τιμής για ρύθμιση φωτισμού, θέση ρολού, φωτεινότητα και θερμοκρασία με 1 και 2 byte

Οθόνη

Με οθόνη

όχι

Υλικά, φινίρισμα, χρώματα

Χρώμα σειράς

λευκό

Χρώμα ανεξάρτητο από τις γραμμές σχεδιασμού

λευκό

Χρώμα

λευκό

Χρώμα RAL

RAL 9010 - Pure white

Υλικό

θερμοπλαστικό

Υλικό για εκτύπωση

χαρτί

Εμφάνιση επιφάνειας

ματ

Είδος επεξεργασίας της επιφάνειας

Ακατέργαστο

Υλικό

πλαστικό

Διαστάσεις

Μήκος πεδίου σήμανσης (Π x Υ)

66,8 x 52,8 mm

Ύψος

55,1 mm

Πλάτος

70,9 mm

Έλεγχος λαμπτήρων LED

LED

με λευκά LED κειρισμού, με 2 RGB LED ένδειξης κατάστασης ανά πλήκτρο

Συνθήκες σύνδεσης

- για χωνευτό προσαρμοστή bus

Ρυθμίσεις

Υποστηριζόμενες λειτουργίες

system, easy

- παραμετροποιούμενος χειρισμός μονής και διπλής λειτουργίας

Πεδίο εφαρμογής

Περιλαμβάνεται bus κλέμα

όχι

Εξοπλισμός

Αριθμός δυαδικών εισόδων

2

Με προστασία κατά της κλοπής /
αποσυναρμολόγησης

vai

Είδος προϊόντος:

είδος προϊόντος: μπουτόν αφής 1 πλήκτρου

Χρήση

Στοιχείο διαφοροποίησης 1-πωλήσεις

με ετικέτα

Στοιχείο διαφοροποίησης 2-πωλήσεις

και LED RGB

Στοιχείο διαφοροποίησης 3-πωλήσεις

με ενσωματωένο αισθητήρα θερμοκρασίς

Ασφάλεια

Δείκτης προστασίας IP

IP20

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)

vai

- με προστασία αποσυναρμολόγισης
- τηλεγράφημα συναγερμού 1bit ή 1byte μετά την αποσύνδεση του προσαρμοστή bus

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας

-5...45 °C

Αποθήκευση / θερμοκρασίας μεταφοράς

-20...70 °C

- ενσωματωμένος αισθητήρας θερμοκρασίας για λειτουργία σαν μονάδα επέκτασης θερμοστάτη
- ενσωματωμένος αισθητήρας θερμοκρασίας με έξοδο της μετρούμενης τιμής σε αντικείμενο επικοινωνίας

Ταυτοποίηση

Επεξεργασία/εφαρμογή

συστήματα λειτουργίας KNX

Οικογένεια προϊόντος

είδος προϊόντος: μπουτόν αφής

Βασική σειρά

KNX - Berker K.1/K.5

Σειρά

KNX, Berker K.1

Οδηγίες

- Χρησιμοποιήστε μόνο σε συνδυασμό με τη τον bus προσαρμοστή κωδ. 8004 00 01!