




80161865



IP20

easy

Β.ΜΠΟΥΤΟΝ KNX 2 ΕΝΤΟΛΩΝ R.1/R.3 ΜΑΥΡΟ

Technische Merkmale

Σχεδιασμός

Τρόπος στερέωσης	χωνευτή τοποθέτηση
Τεχνική περιγραφή	1 θέση

Λειτουργίες

Με ελεγκτή θερμοκρασίας χώρου	όχι
- λειτουργία για χειροκίνητη διακοπή των αυτόματων λειτουργιών που έχουν ήδη ενεργοποιηθεί	

Συμβατότητα

- μονάδα επέκτασης για μπουτόν σεναρίων

Εντολή και σήμανση

Με ένδειξη LED	ναι
Αριθμός μπουτόν	1
- ρυθμιζόμενες περιοχές λειτουργίας σαν χειρισμός ενός ή δύο σημείων	

Ηλεκτρικό ρεύμα

Κατανάλωση ρεύματος bus (μετάδοση δεδομένων)	max. 20 mA
--	------------

Ισχύς

Κατανάλωση ισχύος KNX	≈ 150 mW
-----------------------	----------

Μέτρηση

- αποστολή μεγέθους τιμής για ρύθμιση φωτισμού, θέση ρολού, φωτεινότητα και θερμοκρασία με 1 και 2 byte	
---	--

Οθόνη

Με οθόνη	όχι
----------	-----

Υλικά, φινίρισμα, χρώματα

Χρώμα σειράς	μαύρο
Χρώμα ανεξάρτητο από τις γραμμές σχεδιασμού	Μαύρο
Χρώμα	μαύρο
Χρώμα RAL	RAL 9005 - Jet black
Υλικό	θερμοπλαστικό
Εμφάνιση επιφάνειας	γυαλιστερό
Επιφάνεια	Γυαλιστερό
Είδος επεξεργασίας της επιφάνειας	Ακατέργαστο
Υλικό	Πλαστικό

Έλεγχος λαμπτήρων LED

LED	με λευκά LED χειρισμού, με 2 RGB LED ένδειξης κατάστασης ανά πλήκτρο
-----	--

Συνθήκες σύνδεσης

- για χωνευτό προσαρμοστή bus

Ρυθμίσεις

- Υποστηριζόμενες λειτουργίες system, easy
- παραμετροποιούμενος χειρισμός μονής και διπλής λειτουργίας

Πεδίο εφαρμογής

- Περιλαμβάνεται bus κλέμα όχι

Εξοπλισμός

- Αριθμός δυαδικών εισόδων 2
- Με προστασία κατά της κλοπής / αποσυναρμολόγησης όχι
- Είδος προϊόντος: είδος προϊόντος: μπουτόν αφής 1 πλήκτρο

Χρήση

- Στοιχείο διαφοροποίησης 2-πωλήσεις και LED RGB
- Στοιχείο διαφοροποίησης 3-πωλήσεις με ενσωματωμένο αισθητήρα θερμοκρασίας

Ασφάλεια

- Δείκτης προστασίας IP IP20
- Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) όχι
- με προστασία αποσυναρμολόγησης
 - τηλεγράφημα συναγερμού 1bit ή 1byte μετά την αποσύνδεση του προσαρμοστή bus

Συνθήκες χρήσης

- Θερμοκρασία λειτουργίας -5...45 °C
- Αποθήκευση / θερμοκρασίας μεταφοράς -20...70 °C (η αποθήκευση στους > 45 °C μειώνει τη διάρκεια ζωής)
- ενσωματωμένος αισθητήρας θερμοκρασίας με έξοδο της μετρούμενης τιμής σε αντικείμενο επικοινωνίας

Ταυτοποίηση

- Επεξεργασία/εφαρμογή συστήματα λειτουργίας KNX
- Οικογένεια προϊόντος είδος προϊόντος: μπουτόν αφής
- Βασική σειρά KNX - Berker R.1/R.3/Serie 1930/R.classic
- Σειρά KNX, Berker R.3, Serie 1930

Οδηγίες

- Χρησιμοποιήστε μόνο σε συνδυασμό με τη τον bus προσαρμοστή κωδ. 8004 00 01!