
ATA205039010



**TEHALIT ATA ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΓΩΝΙΑ 52X20 ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ**

Technische Merkmale

**Σχεδιασμός**

| | |
|---|---|
| Τρόπος στερέωσης | κομμένο |

**Συνδεσιμότητα**

| | |
|---|---|
| Σύνδεσμος καναλιού | χωρίς συρόμενες προεκτάσεις |

**Κάλυμμα, πόρτα**

| | |
|---|---|
| Κάλυμμα με softlip | Όχι |

**Υλικά, φινίρισμα, χρώματα**

| | |
|---|---|
| Χρώμα | λευκό |
| Χρώμα RAL | RAL 9010 - Pure white |
| Υλικό | ABS |
| Ομάδα υλικών | Πλαστικό |
| Είδος επεξεργασίας της επιφάνειας | Ακατέργαστο |

**Διαστάσεις**

| | |
|---|---|
| Ύψος καναλιού | 20 mm |
| Μήκος | 26,5 mm |
| Πλάτος καναλιού | 52 mm |

**Ρυθμίσεις**

| | |
|---|---|
| Εύρος γωνίας | 83 / 140 ° |

**Εξαρτήματα που περιλαμβάνονται**

| | |
|---|---|
| Ρύθμιση παρελκόμενου εξαρτήματος | Μορφοποιημένο |

**Πρότυπα**

| | |
|---|---|
| Εγκρίσεις | EN50085-2-1 |
| Ευρωπαϊκή οδηγία RoHs | εθελοντική συμμόρφωση |

**Ασφάλεια**

| | |
|---|---|
| Δείκτης προστασίας IP | IP40 |
| Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) | ναι |
| Αντοχή στην κρούση | IK07 |

**Συνθήκες χρήσης**

| | |
|---|---|
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -5…60 °C |

**Θερμοκρασία**

| | |
|---|---|
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος | -5…60 °C |