




80143326



## Β.ΜΠΟΥΤΟΝ KNX 6 ΕΝΤΟΛΩΝ Q.1/Q.3/Q.7 ΑΝΘΡΑΚΙ

### Technische Merkmale

### Σχεδιασμός

Τρόπος στερέωσης χωνευτή τοποθέτηση

### Λειτουργίες

Με ελεγκτή θερμοκρασίας χώρου ναι

- λειτουργία για χειροκίνητη διακοπή των αυτόματων λειτουργιών που έχουν ήδη ενεργοποιηθεί

### Συμβατότητα

- μονάδα επέκτασης για μπουτόν σεναρίων

### Εντολή και σήμανση

Με ένδειξη LED ναι

Αριθμός μπουτόν 3

- επιλογή λειτουργίας 1 ή 2 μπουτόν

### Ηλεκτρικό ρεύμα

Κατανάλωση ρεύματος bus (μετάδοση δεδομένων) max. 20 mA

### Ισχύς

Κατανάλωση ισχύος KNX ≈ 150 mW

### Μέτρηση

- αποστολή μεγέθους τιμής για ρύθμιση φωτισμού, θέση ρολού, φωτεινότητα και θερμοκρασία με 1 και 2 byte

### Οθόνη

Με οθόνη όχι

### Υλικά, φινιρίσμα, χρώματα

Χρώμα σειράς ανθρακί

Χρώμα ανεξάρτητο από τις γραμμές σχεδιασμού Ανθρακί

Χρώμα ανθρακί

Χρώμα RAL RAL 7021 - Black grey

Υλικό/ επεξεργασία βαμμένο

Υλικό θερμοπλαστικό

Εμφάνιση επιφάνειας βελούδινο

Επιφάνεια Βερνίκι

Είδος επεξεργασίας της επιφάνειας Βαμμένο

Υλικό Πλαστικό

### Διαστάσεις

Μήκος πεδίου σήμανσης (Π x Υ) 56,4 x 17 mm

Ύψος 58,7 mm

Πλάτος 58,7 mm

#### Έλεγχος λαμπτήρων LED

|     |                                                                      |
|-----|----------------------------------------------------------------------|
| LED | με λευκά LED χειρισμού, με 2 RGB LED ένδειξης κατάστασης ανά πλήκτρο |
|-----|----------------------------------------------------------------------|

#### Συνθήκες σύνδεσης

- για χωνευτό προσαρμοστή bus

#### Ρυθμίσεις

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Υποστηριζόμενες λειτουργίες | system, easy |
|-----------------------------|--------------|

#### Πεδίο εφαρμογής

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Περιλαμβάνεται bus κλέμα | όχι |
|--------------------------|-----|

#### Εξοπλισμός

|                                                  |                                          |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Αριθμός δυαδικών εισόδων                         | 6                                        |
| Με προστασία κατά της κλοπής / αποσυναρμολόγησης | ναι                                      |
| Είδος προϊόντος:                                 | είδος προϊόντος: μπουτόν αφής 3 πλήκτρων |

#### Χρήση

|                                    |                                        |
|------------------------------------|----------------------------------------|
| Στοιχείο διαφοροποίησης 1-πωλήσεις | με ετικέτες                            |
| Στοιχείο διαφοροποίησης 2-πωλήσεις | και LED RGB                            |
| Στοιχείο διαφοροποίησης 3-πωλήσεις | με ενσωματωμένο αισθητήρα θερμοκρασίας |

#### Ασφάλεια

|                                                                                                                                                                        |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Δείκτης προστασίας IP                                                                                                                                                  | IP20 |
| Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)                                                                                                                                       | όχι  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>- με προστασία αποσυναρμολόγησης</li><li>- τηλεγράφημα συναγερμού 1bit ή 1byte μετά την αποσύνδεση του προσαρμοστή bus</li></ul> |      |

#### Συνθήκες χρήσης

|                                                                                                                                                    |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Θερμοκρασία λειτουργίας                                                                                                                            | -5...45 °C  |
| Αποθήκευση / θερμοκρασίας μεταφοράς                                                                                                                | -20...70 °C |
| <ul style="list-style-type: none"><li>- ενσωματωμένος αισθητήρας θερμοκρασίας με έξοδο της μετρούμενης τιμής σε αντικείμενο επικοινωνίας</li></ul> |             |

#### Ταυτοποίηση

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Επεξεργασία/εφαρμογή | συστήματα λειτουργίας KNX     |
| Οικογένεια προϊόντος | είδος προϊόντος: μπουτόν αφής |
| Βασική σειρά         | KNX - Berker Q.1/Q.3          |
| Σειρά                | KNX, Berker Q.1               |

#### Οδηγίες

- Χρησιμοποιήστε μόνο σε συνδυασμό με τη τον bus προσαρμοστή κωδ. 8004 00 01!