



80960459

Β. ΠΛΑΚΙΔΙΟ KNX ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ S.1/B.3/B.7 ΛΕΥΚΟ

Technische Merkmale

Σχεδιασμός

Τρόπος στερέωσης χωνευτή τοποθέτηση

Λειτουργίες

- με συρόμενο διακόπτη για OFF / αυτόματο / ON

Εμβέλεια

Μέγιστη εμβέλεια μετάδοσης πλευρικά 6 m

Ανίχνευση

Γωνία ανίχνευσης κάθετα 0 / 7 °

Γωνία ανίχνευσης οριζόντια 0 / 180 °

Υλικά, φινιρίσμα, χρώματα

Χρώμα RAL RAL 9010 - Pure white

Υλικό θερμοπλαστικό

Εμφάνιση επιφάνειας γυαλιστερό

Ρυθμίσεις

Υποστηριζόμενες λειτουργίες system, easy

Εξαρτήματα που περιλαμβάνονται

Τύπος εισηρημάτων για ανιχνευτή κίνησης Άλλο

Ασφάλεια

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) ναι

Ταυτοποίηση

Επεξεργασία/εφαρμογή αισθητήρες KNX

Βασική σειρά KNX - Berker S.1/B.3/B.7

Σειρά KNX, Berker S.1, Berker B.7