



75665690



IP20

## B.IQ ΜΠΟΥΤΟΝ ΜΕ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΚΑΙ IR ΓΥΑΛΙ ΛΕΥΚΟ 10 ΕΝΤΟΛΩΝ

### Technische Merkmale

#### Σχεδιασμός

Τεχνική περιγραφή

5 θέσεων

#### Λειτουργίες

Τρόπος λειτουργίας

λειτουργίες ελεγκτή: άνεση, αναμονή, νυχτερινή,  
αντιπαγωτική προστασία

- με λειτουργία προστασίας της βαλβίδας
- για λειτουργίες διακόπτη, μπουτόν αφής, ρύθμισης φωτισμού, ηλεκτρικών ρολών και θερμοστάτη
- η λειτουργία βοήθειας του μπουτόν μπορεί να ενεργοποιηθεί
- με ενσωματωμένο χρονοδιακόπτη στο θερμοστάτη και λειτουργία 2 εβδομάδων

#### Συμβατότητα

- μονάδα επέκτασης για μπουτόν σεναρίων

#### Εντολή και σήμανση

Ρύθμιση φωτισμού

περιοχή ρύθμισης φωτισμού

Αριθμός μπουτόν

5

- εμφάνιση κειμένου (σε μορφή ASCII)
- τρόπος χειρισμού ρολών που μπορεί να παραμετροποιηθεί, σύντομο-παρατεταμένο-σύντομο πάτημα και παρατεταμένο σύντομο πάτημα
- λειτουργία χειρισμού μονής επιφάνειας για έλεγχο on/off, λειτουργία μπουτόν αφής, ρολών και ρύθμισης φωτισμού
- οθόνη LCD με σύμβολα και φωτισμό, ο οποίος μπορεί να ελεγχθεί μέσω αντικειμένου
- εμφάνιση του τρόπου λειτουργίας, του κλειδώματος του ελεγκτή, της εξωτερικής θερμοκρασίας και θερμοκασίας χώρου, της ώρας ( απαιτείται εξωτερικό ρολό )
- με 2 επιπρόσθετα μπουτόν ενδείξεων

#### Συνδεσιμότητα

- με μπουτόν κλειδώματος

#### Μέτρηση

- αποστολή μεγέθους τιμής για ρύθμιση φωτισμού, θέση ρολού, φωτεινότητα και θερμοκρασία με 1 και 2 byte

#### Ανίχνευση

IR

κωδικοποίηση τηλεγραφημάτων IR με  
κωδικοποίηση RC5 παραμετροποίηση με αφής

μπουτόν αφής

#### Υλικά, φινίρισμα, χρώματα

Χρώμα σειράς

γυαλί λευκό

Χρώμα RAL

RAL 9010 - Pure white

Υλικό

γυαλί

#### Διαστάσεις

Βάθος

16,65 mm

Ύψος

187,8 mm

Πλάτος

88,5 mm

### Έλεγχος λαμπτήρων LED

LED	με μπλε LED λειτουργίας και 10 λευκά LED ένδειξης κατάστασης (φωτιζόμενο πεδίο επιγραφής)
-----	---

### Συνθήκες σύνδεσης

- για χωνευτούς προσαρμοστές bus κατάλληλους για το B.IQ με θεμροστάτη

### Ρυθμίσεις

- παραμετροποιούμενος χειρισμός μονής και διπλής λειτουργίας
- το μενού χειρισμού για τον τελικό χρήστη είναι παραμετροποιούμενο
- το μπουτόν παρουσίας μπορεί να παραμετροποιηθεί για την επέκταση της άνεσης
- προγραμματιζόμενο μέσω ETS2, V1.2a

### Εξαρτήματα που περιλαμβάνονται

- για τοποθέτηση σε τυποποιημένα κουτιά
- για περισσότερα προιόντα όμοια σε χρώμα και υλικά ανατρέξτε στην σειρά διακοπτών S.1/B.3/B.7
- Για γυάλινα πλαίσια στο ίδιο στυλ, βλέπε την σειρά διακοπτών B.7

### Εξοπλισμός

Είδος προϊόντος:	είδος προϊόντος: B.IQ
- για λειτουργία θέρμανσης και / ή ψύξης με/χωρίς επιπρόσθετη βαθμίδα	
- για μεμονωμένο έλεγχο θερμοκρασίας δωματίου	
- για συνεχόμενο έλεγχο (PI) ή έλεγχο με διακόπτη (2 σημείων) σε μέγιστο 2 κυκλώματα	
- προρύθμιση των παραμέτρων ελέγχου της μονάδας θέρμανσης/ψύξης	

### Χρήση

Στοιχείο διαφοροποίησης 2-πωλήσεις	Οθόνη
------------------------------------	-------

### Λειτουργικό

Ενημέρωση	με λειτουργία ελεγκτή μνήμης flash
-----------	------------------------------------

### Ασφάλεια

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)	όχι
- με προστασία αποσυναρμολόγισης	
- τηλεγράφημα συναγερμού 1bit ή 2byte μετά την αποσύνδεση του προσαρμοστή bus	

### Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-5...45 °C
Ενεργειακή κλάση	IV (2%)
- μέτρηση θερμοκρασίας με εσωτερικό αισθητήριο και/ή με εξωτερικό αντικείμενο επικοινωνίας (με παραμετροποιούμενη αναλογία μεταξύ τους)	
- μετάδοση της τιμής της εσωτερικής θερμοκρασίας μέσω αντικειμένου επικοινωνίας	

### Ταυτοποίηση

Επεξεργασία/εφαρμογή	συστήματα λειτουργίας KNX
Οικογένεια προϊόντος	είδος προϊόντος: μπουτόν αφής
Τρέχουσα έκδοση	2.6
Σειρά	KNX

### Οδηγίες

Κείμενο πληροφοριών	Ασύρματο τηλεχειριστήριο κωδ. 2779
---------------------	------------------------------------