



ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ IP55 16M 140 ΜΟΙΡΩΝ ΛΕΥΚΟ

Technische Merkmale

Σχεδιασμός

Σύστημα bus	χωρίς
Τρόπος στερέωσης	επίτοιχη τοποθέτηση

Λειτουργίες

- μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σαν μία μεμονωμένη μονάδα

Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Ονομαστική τάση λειτουργίας U_e	230 V
Συχνότητα	50/60 Hz

Τροφοδοσία

Τάση τροφοδοσίας	230V +10% / -15%
------------------	------------------

Ανίχνευση

Γωνία ανίχνευσης	140 °
Εμβέλεια ανίχνευσης	16 m
Μέγιστη απόσταση πλευρικής ανίχνευσης	8 m

Υλικά, φινιρίσμα, χρώματα

Χρώμα	λευκό
Χρώμα RAL	RAL 9010 - Pure white
Υλικό	πλαστικό

Διαστάσεις

Ύψος εγκατεστημένου προϊόντος	2,5 m
Ποσότητα επαφών Recommended-installation-height	2,5 m

Έλεγχος φωτισμού

Ποσότητα επαφών Response-brightness-adjustable	≈ 5...1000 lx
Εύρος μέτρησης φωτεινότητας	5 / 1000 Lux

Έλεγχος λαμπτήρων LED

LED	με LED ανίχνευσης και ένδειξη τρόπου λειτουργίας
-----	--

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Μέγιστο ύψος συναρμολόγησης	4 m
Τρόπος εγκατάστασης	για επίτοιχη και επι οροφής τοποθέτηση, γωνιακή τοποθέτηση με αντάπτορες

Συνθήκες σύνδεσης

- με επαφές ταχείας σύνδεσης

EE820



IP55

Ρυθμίσεις

Ρυθμιζόμενη ευαισθησία	όχι
Ρυθμιζόμενη χρονοκαθυστέρηση	5 s...15 mn
- με ποτενσιόμετρα για ρύθμιση της φωτεινότητας απόκρισης και χρονοκαθυστέρησης χωρίς αποσυναρμολόγηση	

Πεδίο εφαρμογής

- με το υλικό στερέωσης

Εξοπλισμός

Γωνία οριζόντιας ανίχνευσης	140 °
- Οριζόντια περιστρεφόμενο	

Ασφάλεια

Δείκτης προστασίας IP	IP55
-----------------------	------

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-20...55 °C
- χαμηλές απαιτήσεις ενέργειας σε ηρεμία	
- εξοικονόμηση ενέργειας με έναυση και σβέση του φωτισμού ανάλογα με την παρουσία και την φωτεινότητα	