



EE002



IP54

## ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ ΧΩΝΕΥΤΟ EE201/203

Technische Merkmale

### Σχεδιασμός

Τρόπος στερέωσης Ενσωματωμένη εγκατάσταση

### Μήκος

Μέγιστη απόσταση σύνδεσης μεταξύ του δέκτη και του πομπού 50m

### Τροφοδοσία

Τάση τροφοδοσίας 230 V

### Υλικά, φινιρίσμα, χρώματα

Χρώμα RAL RAL 9005 - Jet black

### Διαστάσεις

Βάθος εγκατεστημένου προϊόντος 90 mm

Ύψος εγκατεστημένου προϊόντος 40 mm

Μήκος 30 mm

Πλάτος εγκατεστημένου προϊόντος 40 mm

### Έλεγχος φωτισμού

Εύρος μέτρησης φωτεινότητας 5 / 2000 Lux

### Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τρόπος στήριξης χωνευτό

### Συνθήκες σύνδεσης

Μήκος καλωδίου αισθητήρα 1 m

Διατομή αγωγού (εύκαμπτου) 2 x 0,75 mm<sup>2</sup>

### Καλώδιο

- Το μήκος του καλωδίου μεταξύ του διακόπτη λυκόφωτος και του αισθητήρα φωτεινότητας max. 50 m

### Εξοπλισμός

Είδος αισθητηρίου (probe): αισθητήρας φωτός

### Ασφάλεια

Δείκτης προστασίας IP IP54

### Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας -30...60 °C

Αποθήκευση / θερμοκρασίας μεταφοράς -30...60 °C

### Ταυτοποίηση

Βασική σειρά KNX