



XEVIK11T2

WITTY.START ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ 11kW M3T2 3Φ 16A +ΚΛΕΙΔΙ

Σχεδιασμός

Τρόπος στερέωσης	Επίτοιχη τοποθέτηση
------------------	---------------------

Λειτουργίες

Έλεγχος πρόσβασης λειτουργίας	όχι
Με διαχείριση φορτίου	όχι

Συνδεσιμότητα

Αριθμός σημείων φόρτισης	1
Αριθμός πρίζων τύπου 2	1

Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Συχνότητα	50/60 Hz
-----------	----------

Ισχύς

Ισχύς φορτίου	11...22 kW
Μέγιστη Ισχύς ανά σημείο φόρτισης	22 kW

Τροφοδοσία

Αριθμός φάσεων για την παροχή ρεύματος	3 φάσεις
----------------------------------------	----------

Υλικά, φινίρισμα, χρώματα

Υλικό	πλαστικό
Ομάδα υλικών	Πλαστικό

Διαστάσεις

Βάθος εγκατεστημένου προϊόντος	173 mm
Ύψος εγκατεστημένου προϊόντος	553,5 mm
Μήκος	549 mm
Πλάτος εγκατεστημένου προϊόντος	250,5 mm

Εξοπλισμός

Με μετρητή ενέργειας	όχι
Με κουτί σύνδεσης	όχι
Με αυτόματη ασφάλεια	όχι

Πρότυπα

Ευρωπαϊκή οδηγία RoHS	Συμβατό
-----------------------	---------

Ασφάλεια

Δείκτης προστασίας IP	IP55
Αντοχή στην κρούση	IK10