



XEVIK22T2

## WITTY START ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ 22kW M3T2 3Φ 32A +ΚΛΕΙΔΙ

### Technische Merkmale

#### Σχεδιασμός

Τρόπος στερέωσης	Επίτοιχη τοποθέτηση
------------------	---------------------

#### Λειτουργίες

Έλεγχος πρόσβασης λειτουργίας	όχι
Με διαχείριση φορτίου	ναι

#### Συνδεσιμότητα

Αριθμός σημείων φόρτισης	1
Αριθμός πρίζων τύπου 2	1

#### Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Ονομαστική τάση	230/400 V
Συχνότητα	50/60 Hz
Ονομαστικό ρεύμα	32 A

#### Ισχύς

Ισχύς φορτίου	11...22 kW
Μέγιστη Ισχύς ανά σημείο φόρτισης	22 kW

#### Τροφοδοσία

Αριθμός φάσεων για την παροχή ρεύματος	3 φάσεις
--	----------

#### Υλικά, φινιρίσμα, χρώματα

Χρώμα RAL	RAL 7035 - Light grey
Υλικό	πλαστικό
Ομάδα υλικών	Πλαστικό

#### Διαστάσεις

Βάθος εγκατεστημένου προϊόντος	173 mm
Ύψος εγκατεστημένου προϊόντος	553,5 mm
Μήκος	549 mm
Πλάτος εγκατεστημένου προϊόντος	250,5 mm

#### Εξοπλισμός

Με μετρητή ενέργειας	όχι
Με κουτί σύνδεσης	όχι
Με αυτόματη ασφάλεια	όχι

#### Πρότυπα

Ευρωπαϊκή οδηγία RoHS	Συμβατό
-----------------------	---------

**Ασφάλεια**

---

Δείκτης προστασίας IP	IP55
Αντοχή στην κρούση	IK10

---

**Συνθήκες χρήσης**

---

Θερμοκρασία λειτουργίας	-25...50 °C
-------------------------	-------------

---