



EUS315

ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ 3 ΜΕ 3 ΚΑΛΩΔΙΑ 1,5mm²

Technische Merkmale

Σχεδιασμός

Αριθμός πόλων	3 P
Τρόπος στερέωσης	κουμπωτό

Ρύθμιση

Μονάδα	άλλα
--------	------

Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Όνομαστική τάση	230 V
-----------------	-------

Τάση

Μέγιστη μόνιμη τάση λειτουργίας (Uc)	255 V
Επίπεδο προστασίας τάσης (Up) σύμφωνα με το IEC61643-1	1,3 kV
Επίπεδο προστασίας Up L-PE / N-PE σύμφωνα με το πρότυπο IEC 61643-11	1,5 kV

Ηλεκτρικό ρεύμα

Όνομαστικό ρεύμα	16 A
Όνομαστικό ρεύμα εκφόρτισης	3 kA

Υλικά, φινιρίσμα, χρώματα

Υλικό	Μικτά υλικά
Ομάδα υλικών	μικτό υλικό

Διαστάσεις

Βάθος εγκατεστημένου προϊόντος	44 mm
Μήκος	71 mm
Πλάτος εγκατεστημένου προϊόντος	71 mm

Συνθήκες σύνδεσης

Διατομή σύνδεσης για εύκαμπτο καλώδιο	1,5mm ²
Διατομή σύνδεσης για δύσκαμπτο καλώδιο:	1,5mm ²

Πρότυπα

Κλάση IEC61643-11 / VDE0675-6-11	T3
Ευρωπαϊκή οδηγία RoHs	εθελοντική συμμόρφωση

Ασφάλεια

Δείκτης προστασίας IP	IP00
Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)	ναι