



SPB015D

## ΦΥΣΙΓΓΙ ΑΠΑΓΩΓΟΥ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ T2 15kA ΦΑΣΗΣ ΓΙΑ SPB215x/415x

### Technische Merkmale

#### Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Όνομαστική τάση λειτουργίας $U_e$	240 / 415 V
Συχνότητα	50/60 Hz

#### Τάση

Μέγιστη μόνιμη τάση λειτουργίας ( $U_c$ )	275 V
-------------------------------------------	-------

#### Διαστάσεις

Βάθος εγκατεστημένου προϊόντος	58,2 mm
Ύψος εγκατεστημένου προϊόντος	89,8 mm

#### Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Ροπή σύσφιξης	3Nm
---------------	-----

#### Συνθήκες σύνδεσης

Διατομή μονόκλωνου αγωγού για άνω και κάτω τερματικές συνδέσεις	1,5 / 35 mm <sup>2</sup>
Διατομή εύκαμπτου αγωγού για άνω και κάτω τερματικές συνδέσεις	1,5 / 25 mm <sup>2</sup>

#### Πρότυπα

Κλάση IEC61643-11 / VDE0675-6-11	T2
Ευρωπαϊκή οδηγία WEEE	Το αφορά

#### Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-40...80 °C
-------------------------	-------------