



SPA090N

ΦΥΣΙΓΓΙ ΑΠΑΓΩΓΟΥ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ T1+T2 12,5kA ΟΥΔΕΤΕΡΟΥ ΓΙΑ SPA9xx

Technische Merkmale

Εντολή και σήμανση

Ένδειξη ναί

Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Όνομαστική τάση λειτουργίας U_e	240 / 415 V
Συχνότητα	50/60 Hz

Τάση

Μέγιστη μόνιμη τάση λειτουργίας (U_c)	335 V
Επίπεδο προστασίας τάσης (U_p) σύμφωνα με το IEC61643-1	1,7 kV
Επίπεδο προστασίας U_p L-PE / N-PE σύμφωνα με το πρότυπο IEC 61643-11	1,7 kV

Ηλεκτρικό ρεύμα

Μέγεθος της προστασίας που προηγείται	160 A
---------------------------------------	-------

Διαστάσεις

Βάθος εγκατεστημένου προϊόντος	77,5 mm
Ύψος εγκατεστημένου προϊόντος	47 mm
Πλάτος εγκατεστημένου προϊόντος	17,7 mm

Πρότυπα

Εγκρίσεις	KEMA
Κλάση IEC61643-11 / VDE0675-6-11	T1+T2
Ευρωπαϊκή οδηγία WEEE	Το αφορά

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-40...80 °C
-------------------------	-------------