



SPK900

ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ETHERNET & VOIP

Technische Merkmale

Εντολή και σήμανση

Ένδειξη	Όχι
---------	-----

Τάση

Μέγιστη μόνιμη τάση λειτουργίας (Uc)	3,3 V
Επίπεδο προστασίας τάσης (Up) σύμφωνα με το IEC61643-1	100 V

Διαστάσεις

Βάθος εγκατεστημένου προϊόντος	57,5 mm
Ύψος εγκατεστημένου προϊόντος	100 mm
Πλάτος εγκατεστημένου προϊόντος	25 mm
Πλάτος	25 mm

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τρόπος στήριξης	ράγα DIN
-----------------	----------

Συνθήκες σύνδεσης

Είδος σύνδεσης	επαφές RJ45 ή ταχείας σύνδεσης
----------------	--------------------------------

Πρότυπα

Εγκρίσεις	CE, KEMA
Κλάση IEC61643-11 / VDE0675-6-11	B2, C1, C2, C3, D1
Ευρωπαϊκή οδηγία WEEE	Το αφορά

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-40...85 °C
Αποθήκευση / θερμοκρασίας μεταφοράς	-40...70 °C