



TGA200



quickconnect

## ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 1A/24VDC

### Technische Merkmale

#### Σχεδιασμός

Σύστημα bus	bus EIB
-------------	---------

#### Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Συχνότητα	50/60 Hz
-----------	----------

#### Τάση

Τάση εξόδου	24 V DC
-------------	---------

Τάση εξόδου	24 V
-------------	------

Εξομαλυμένη τάση εξόδου (συνεχής)	24V +/- 5%
-----------------------------------	------------

#### Ηλεκτρικό ρεύμα

Ρεύμα εξόδου	1 A
--------------	-----

Ρεύμα εξόδου	1 A
--------------	-----

#### Ισχύς

Κατανάλωση ρεύματος	150 mA
---------------------	--------

Ισχύς που έχει καταναλωθεί	16 VA
----------------------------	-------

Κατανάλωση ισχύος (σε ημερία)	0,2 W
-------------------------------	-------

Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα In	15 W
--	------

#### Μέτρηση

Εύρος μέτρησης τάσης	22,8 έως 25,2 V
----------------------	-----------------

#### Υλικά, φινιρίσμα, χρώματα

Χρώμα	γκρι
-------	------

Χρώμα RAL	RAL 7035 - Light grey
-----------	-----------------------

#### Διαστάσεις

Βάθος εγκατεστημένου προϊόντος	64 mm
--------------------------------	-------

Ύψος εγκατεστημένου προϊόντος	90 mm
-------------------------------	-------

Μήκος	64 mm
-------	-------

Πλάτος εγκατεστημένου προϊόντος	72 mm
---------------------------------	-------

#### Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Έκδοση ράγας	ναι
--------------	-----

#### Συνθήκες σύνδεσης

Διατομή σύνδεσης για εύκαμπτο καλώδιο	0,75 / 2,5mm <sup>2</sup>
---------------------------------------	---------------------------

Διατομή σύνδεσης για δύσκαμπτο καλώδιο:	0,75 / 2.5mm <sup>2</sup>
---	---------------------------

Είδος σύνδεσης	Ταχείας σύνδεσης
----------------	------------------

- Με QuickConnect plug-in τερματικά

**Εξοπλισμός**

---

Προστασία βραχυκυκλώματος ναι

---

**Χρήση**

---

Στοιχείο διαφοροποίησης 1-πωλήσεις με ετικέτα

---

**Ασφάλεια**

---

Δείκτης προστασίας IP IP20

---