



ΤΧΒ601Β



ΧΩΝΕΥΤΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ ΚΝΧ EASY 1 ΕΞΟΔΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 10Α

Technische Merkmale

Σχεδιασμός

Τρόπος στερέωσης	χωνευτή τοποθέτηση
------------------	--------------------

Λειτουργίες

- για λειτουργία 1 φάσης
- για τον έλεγχο ενός φορτίου

Εντολή και σήμανση

Ένδειξη	ναι
---------	-----

- Η λειτουργία test / λειτουργία εργοταξίου μπορεί να ενεργοποιηθεί μέσω κλειδιού προγραμματισμού
- Η χειροκίνητη λειτουργία σε δοκιμαστική λειτουργία μέσω του κουμπιού προγραμματισμού
- με φωτιζόμενο κλειδί προγραμματισμού / κλειδί χειροκίνητης λειτουργίας

Συνδεσιμότητα

Ασύρματο σύστημα	όχι
Σύστημα LON	όχι
Σύστημα Powernet	όχι

Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Ονομαστική τάση λειτουργίας U_e	230 V
Ονομαστικό ρεύμα	10 A

Τάση

Μέγιστη ικανότητα διακοπής σε	230 V AC
Τάση λειτουργίας μέσω bus	21...32 V DC
Τάση εξόδου	230 V AC
Τροφοδοσία τάσης συστήματος	30V DC μέσω Bus

Ηλεκτρικό ρεύμα

Κατανάλωση ρεύματος bus (μετάδοση δεδομένων)	7 mA
Κατανάλωση ρεύματος bus (standby)	5 mA
Μέγιστο ρεύμα διέλευσης	10 A
Ονομαστικό ρεύμα	10 A
Μέγιστο ρεύμα διακοπής	10 A
Ρεύμα διακοπής σε συν $\varphi=0,8$	max. 10 A
Ρεύμα αντοχής σε AC1 για την επαφή ή την ζώνη 1	10 A

Ισχύς

Μέγιστη ισχύς με ηλεκτρονικούς μετασχηματιστές	600 W
Ικανότητα διακοπής	max. 600 W
Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα I_n	0,6 W
Ισχύς εξόδου	600 W
Μέγιστη ισχύς διακοπής	600 W
Συμβατικοί μετασχηματιστές	600 VA
Ηλεκτρονικοί μετασχηματιστές	600 W

Υλικά, φινιρίσμα, χρώματα

Χρώμα	ανοιχτό γκρι
-------	--------------

Διαστάσεις

Ύψος εγκατεστημένου προϊόντος	44 mm
Διαστάσεις	44x43x22 mm
Ύψος	44 mm

Έλεγχος φωτισμού

Με ηλεκτρονικό ballast (EB)	6 x 58 W
-----------------------------	----------

Έλεγχος λαμπτήρων CFL

Λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας	5 x 15 W
Ισχύς λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας	5 x 15W
Μέγιστη ισχύς για λαμπτήρες φθορισμού, σε διπλή σειρά	6 x 58W

Έλεγχος λαμπτήρων LED

Λαμπτήρες LED 230 V	5 x 15 W
Ισχύς LED	75 W

Έλεγχος λαμπτήρων πυράκτωσης

Μέγιστη ισχύς με λαμπτήρες πυράκτωσης:	600 W
230V λαμπτήρες πυράκτωσης	600 W
230V λαμπτήρες αλογόνου	600 W
230V λαμπτήρες πυράκτωσης και αλογόνου	600 W

Συνθήκες σύνδεσης

Διατομή σύνδεσης για εύκαμπτο καλώδιο	0,5 / 2,5mm ²
Διατομή σύνδεσης για δύσκαμπτο καλώδιο:	0,5 / 2,5mm ²
Διατομή αγωγού (εύκαμπτου)	0,5...2,5 mm ²
Διατομή αγωγού (μονόκλωνου)	0,5...2,5 mm ²
Αριθμός επαφών	1
Είδος επαφών	1NO
Είδος σύνδεσης	με βίδα

- με ενσωματωμένο προσαρμοστή bus
- με βιδωτούς ακροδέκτες
- BUS σύνδεση μέσω προσαρμοσμένου καλωδίου με τερματική σύνδεση BUS

Ρυθμίσεις

Υποστηριζόμενες λειτουργίες	system, easy
-----------------------------	--------------

Πεδίο εφαρμογής

Περιλαμβάνεται bus κλέμα	ναι
--------------------------	-----

Εξαρτήματα που περιλαμβάνονται

- εγκατάσταση σε χωνευτό ή στεγανό κουτί διακλάδωσης

Εξοπλισμός

Δυνατότητα επέκτασης στοιχείων	όχι
- Με ξηρή NO επαφή	

Ασφάλεια

Δείκτης προστασίας IP	IP20
Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)	όχι

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-5...45 °C
Αποθήκευση / θερμοκρασίας μεταφοράς	-20...70 °C

Ταυτοποίηση

Οικογενειακή συσκευή	TXB
Βασική σειρά	KNX