



ΜΠΑΡΑ ΓΕΦΥΡΩΣΗΣ ΠΕΡΟΝΩΤΗ 2P 63A 24M

Technische Merkmale

Σχεδιασμός

Αριθμός πόλων 2 P

Συμβατότητα

Προορίζεται για συμβατούς κωδικούς Modular devices

Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Ονομαστική τάση λειτουργίας U_e 230 / 400 V

Τάση

Μέγιστη τάση λειτουργίας 400 V

Αντοχή σε κρουστική υπέρταση 4 kV

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα 63 A

Υλικά, φινιρίσμα, χρώματα

Χρώμα γκρι

Διαστάσεις

Μήκος 420 mm

Βήμα 17,8 mm

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Κατάλληλο για συσκευή με βοηθητικό εξάρτημα όχι

Συνθήκες σύνδεσης

Διατομή σύνδεσης για δύσκαμπτο καλώδιο: 10mm²

Κατάλληλο για προϊόν με μάρα ουδετέρου ναι

Είδος ακροδέκτη Περονωτή σύνδεση

Είδος σύνδεσης με βίδα

Εξοπλισμός

Αριθμός των συσκευών που μπορούν να εγκατασταθούν 12

Πρότυπα

Ευρωπαϊκή οδηγία WEEE Το αφορά

Συνθήκες χρήσης

Μονωμένο ναι

KB263C