



SFT132



SFT132

ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕΤΑΓΩΓΙΚΟΣ 1P 32A

Technische Merkmale

Σχεδιασμός

| | |
|---------------|-----------------------|
| Τύπος εντολής | Μεταγωγικός διακόπτης |
| Αριθμός πόλων | 1 P |
| Πόλοι | 1 P |

Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

| | |
|-----------------------------------|----------|
| Ονομαστική τάση λειτουργίας U_e | 230 V |
| Συχνότητα | 50/60 Hz |

Τάση

| | |
|------------------------------|--------|
| Ονομαστική τάσης μόνωσης | 440 V |
| Τύπος τάσης εισόδου 1 | AC |
| Αντοχή σε κρουστική υπέρταση | 4000 V |

Ηλεκτρικό ρεύμα

| | |
|---|---------|
| Ονομαστικό ρεύμα σε AC21 κατηγορία B | 32 A |
| Αποδεκτό ονομαστικό ρεύμα σε AC22 κατηγορία A | 32 A |
| Ονομαστικό ρεύμα | 32 A |
| Ονομαστικό ρεύμα αντοχής βραχέως χρόνου 1s I_{cw} | 0,48 kA |
| Θερμικό ρεύμα έξω από το περίβλημα | 32 A |
| Ονομαστικό ρεύμα σε AC21 κατηγορία A | 32 A |
| Αποδεκτό ονομαστικό ρεύμα σε AC22 κατηγορία B | 32 A |

Ισχύς

| | |
|---|-------|
| Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα I_n | 1,5 W |
| Απώλεια ισχύος ανά πόλο σε ονομαστικό ρεύμα I_n | 1,5 W |

Αντοχή

| | |
|--|--------|
| Ηλεκτρική αντοχή σε ονομαστικό φορτίο σε AC21 σε κύκλους λειτουργίας | 25000 |
| Ηλεκτρική αντοχή σε ονομαστικό φορτίο σε AC22 σε κύκλους λειτουργίας | 25000 |
| Αριθμός μηχανικών χειρισμών | 200000 |

Διαστάσεις

| | |
|---------------------------------|---------|
| Βάθος εγκατεστημένου προϊόντος | 70 mm |
| Ύψος εγκατεστημένου προϊόντος | 83 mm |
| Πλάτος εγκατεστημένου προϊόντος | 17,5 mm |

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

| | |
|---------------|-------|
| Ροπή σύσφιξης | 1,8Nm |
|---------------|-------|

Συνθήκες σύνδεσης

| | |
|---|-------------------------|
| Διατομή σύνδεσης για εύκαμπτο καλώδιο | 1,5 / 10mm ² |
| Διατομή σύνδεσης για δύσκαμπτο καλώδιο: | 1,5 / 16mm ² |
| Θέση σφικτήρα κλωβού | Διακοπή |
| Είδος σύνδεσης | με βίδα |

Εξοπλισμός

| | |
|---------------------|---|
| Ποσότητα επαφών INV | 1 |
|---------------------|---|

Πρότυπα

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| - | IEC 60947-3, IEC/EN 60669-1 |
| Ευρωπαϊκή οδηγία WEEE | Το αφορά |

Ασφάλεια

| | |
|-----------------------|------|
| Δείκτης προστασίας IP | IP20 |
|-----------------------|------|

Συνθήκες χρήσης

| | |
|--|-------------|
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -20...50 °C |
| Βαθμός ρύπανσης σύμφωνα με IEC 60664 / IEC 60947-2 | 2 |
| Υψόμετρο | 2000 m |
| Αποθήκευση / θερμοκρασίας μεταφοράς | -40...80 °C |